



## Glasvezellade, uitgerust met 24 LC duplex-connectoren

### GGM TIRRA24LC50



- ; Nummering en ruimte voor identificatie op de voorkant;
- ; Snelle installatie dankzij de openingshoek van 45° die voor een eenvoudige manipulatie zorgt;
- ; Kabelgeleiders voor het opbergen van glasvezelkabels;
- ; Steunstukken, regelbaar in de diepte;
- ; Metalen plaatjes voor het bevestigen van LC-connectoren (plaatsbesparend);
- ; Lades met 24 poorten;
- ; Kabelinvoeren: 2x20mm. + 4x10mm.;
- ; Optionele verloopplaten voor achteraan : GGM RPTIRRA6E20 (6 kabelinvoeren x 20 mm) & GGM RPTIRRA6E20 (6 kabelinvoeren x 25mm.);
- ; Meegeleverde accessoires : steun voor 24 fusielassen, pakringen, blindplaten en kabelwartels (PG-13,5);
- ; Kleur: zwart;
- ; Afmetingen: 483x200x44mm. (lxdxh);
- ; Gewicht: 2,6 kg.

#### Artikel kenmerken

- Accessoires inbegrepen : Steunen voor 2x12 splices, coiling kit en wartel pg 13.5
- Breedte (mm) : 483
- Aantal poorten : 24
- Gewicht (kg) : 2

#### Product kenmerken

- Kabelingangen : 2x20mm + 4x10mm
- Diepte (mm) : 200
- Hoogte (mm) : 44
- Poort identificatie : Nummering en markeringsruimte beschikbaar op de voorkant
- Snelle installatie : Opening tot 45° voor eenvoudige bediening
- Meegeleverde accessoires : Lascassette, wikkelingen, blindstoppen, 2 pg 13.5 kabelwartels, schroeven

#### ETIM 8 kenmerken

- Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen : 24
- Met aantal koppelingen/adapters : 24
- Met frontplaat : Ja
- Met behuizing : Ja
- Met pigtails : Nee
- Type vezel : Multimode 50/125
- Vezelklasse : OM3
- APC-uitvoering : Nee
- Connectortype buiten : LC-duplex
- Connectortype binnen : LC-duplex
- Kleur : Zwart
- RAL-nummer : 9005
- Montagewijze : 19" inbouw
- Aantal hoogte-eenheden : 1
- Hoogte : 44 mm
- Breedte : 483 mm
- Diepte : 200 mm