



10/100tx vs 100fx sc GGM 742MCV2



De converters uit de reeks GGM 742 (MT/MC/SC20) van GIGAMEDIA bevatten functionaliteiten zoals een verbindingstest (tussen werkpost en omvormer) en een test op de kwaliteit van de glasvezelverbinding tussen twee converters. Ze zijn eenvoudig in gebruik te nemen en te configureren dankzij de microschakelaars die zich achteraan de behuizing bevinden. De converters uit de reeks GGM 742 (MT/MC/SC20) van GIGAMEDIA bevatten functionaliteiten zoals een verbindingstest (tussen werkpost en omvormer) en een test op de kwaliteit van de glasvezelverbinding tussen twee converters. Ze zijn eenvoudig in gebruik te nemen en te configureren dankzij de microschakelaars die zich achteraan de behuizing bevinden. De converters uit de reeks GGM 742 (MT/MC/SC20) van GIGAMEDIA bevatten functionaliteiten zoals een verbindingstest (tussen werkpost en omvormer) en een test op de kwaliteit van de glasvezelverbinding tussen twee converters. Ze zijn eenvoudig in gebruik te nemen en te configureren dankzij de microschakelaars die zich achteraan de behuizing bevinden.

Artikel kenmerken

- Koper afstand: : 100
- Voedingsintensiteit : 2
- Vezelafstand (m) : 2
- Mdi/mdix automatische onderhandeling : Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik: : Van 0 tot 50°C
- Opslagtemperatuurbereik: : -20 - 80
- Schakelmodus: : Opslaan en doorsturen

ETIM 8 kenmerken

- Ethernet : Ja
- Fast Ethernet : Ja
- Gigabit Ethernet : Nee
- Power over Ethernet : Nee
- Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45 : 1
- Aantal poorten 100Mbps SC : 1
- Spanningstype voedingsspanning : DC
- Voedingsspanning bij DC : 00 - 05
- Geschikt voor 19 inch montage : Nee
- Wand-/directmontage mogelijk : Nee
- Draagrailmontage mogelijk : Ja
- Managed : Nee
- Bouwvorm : Enkel apparaat
- Hoogte : 26 mm
- Breedte : 107 mm



- Diepte : 71 mm