



GLASVEZELKABEL 4FO OM3 LSZH Tight Buffer
GGM FO4BOM3ST



Artikel kenmerken

- Bandbreedte bij 1300 nm : Om3 $\geq$ 500 mhz/km
- Bandbreedte bij 850 nm : Om3 $\geq$ 1500 mhz/km
- Buigradius - minimaal statisch (mm) : 58
- Buigradius - minimale dynamiek (mm) : 116
- Kabelgewicht (kg/km) : 35
- Breeksterkte (n) : 2000
- Diameter (mm) : 6
- Markeren : Metrisch (xxxx m) gigamedia 4fo 50/125 om3 i/o tb lszh dca s1 d1 a2 tb fo kabel tb004a maand/jaar lotnr.
- Verzachting : Bij 850nm: om3 $\leq$ 3.0db/km bij 1300 nm: om3 $\leq$ 1,0 db/km
- Aantal vezels : 4
- Temperatuurbereik : - 20°C tot +70°C

Product kenmerken

- Installatieomgeving : Interieur exterieur
- Verzegeling : Droog en longitudinaal (hydro-blocking agent)
- Schede kleur : Zwart
- Schede : Lsoh
- Structuur : Nauw

ETIM 8 kenmerken

- Type tube : Tight
- Aantal vezels per tube : 1
- Type vezel : Multimode 50/125
- Categorie : OM3
- Met trektoestel : Ja
- Bewapening : Nee
- Met knaagdierbescherming : Ja
- Mantelmateriaal : Overig
- Specificatie mantelmateriaal : Overig
- Mantelkleur : Turkoois
- Kabel langswaterdicht : Ja
- Kabel dwarswaterdicht : Ja
- Kabel metaalvrij : Ja
- Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Dca
- Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : s1
- Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 : d1
- Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : a2
- Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Ja
- Brandvertragings : Nee
- Functiebehoud : EV004175
- Rookarm volgens EN 61034-2 : Ja
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Chemisch bestendig : Nee



- UV-bestendig : Ja
- Buitendiameter circa : 5.8 mm
- Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd : 58 mm
- Max. treksterkte tijdens aanleggen : 500 kN
- Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond : Nee
- Inblaasbaar : Ja
- Kabelgeometrie : Rond
- Gewicht : 35 kg/km