



24 x poorten 10/100/1000 Mbps GGM GS2400



De GS2400 is respectievelijk voorzien van vierentwintig 10/100/1000Mbps RJ45-poorten. Het betreft een niet beheerde switch.
Switch ondersteunt store-and-forward.

Eigenschappen:

- ; 24 poorten 10/100/1000 Mbps;
- ; Auto MDI/MDI-X;
- ; Autonegotiatie op elke poort (tussen full en half duplex);
- ; 8K-geheugen voor MAC-adressen;
- ; Metalen behuizing;
- ; 19-inch-rack monteerbaar (rack-montagesteunen meegeleverd);
- ; Interne voeding.

Artikel kenmerken

- Uitgebreide po-modus : Nee
- Zonder ventilator : Nee
- Soort voeding: : Intern
- Mac-adrestabel : 8
- Maximaal stroomverbruik : 18
- Mtbf : 0
- Luchtvochtigheid regelen : 10 - 90
- Bedrijfstemperatuurbereik: : Van 0 tot 55°C
- Poe overspanningsbeveiliging : 0
- Opslagvochtigheid (%) : 5 - 90
- Opslagtemperatuurbereik: : -20 - 75

ETIM 8 kenmerken

- Ethernet : Ja
- Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45 : 24
- Max. PoE-vermogen : 18 W
- Montagewijze : 19" inbouw
- Layer 2 : Nee
- Layer 3 : Nee
- Managebaar : Nee
- Beschermingsgraad (IP) : IP30
- Hoogte : 44 mm
- Breedte : 312 mm
- Diepte : 178 mm
- Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 : Nee
- Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 : Nee