



Fo lade 6x sc om1+pt
GGM TIREQ6SC62



Voorgeassembleerde Glasvezellade.

Eigenschappen:

- ; Nummering en ruimte voor identificatie op de voorkant;
- ; Snelle installatie dankzij de openingshoek van 45° die voor een eenvoudige manipulatie zorgt;
- ; Kabelgeleiders voor het organiseren van glasvezelkabels
- ; Steunstukken, verstelbaar in de diepte;
- ; Lade met 12 ST simplex koppelingen en pigtails OM2;
- ; Kabelinvoeren: 2x20mm. + 4x10mm.;
- ; Optionele verloopplaten voor achteraan: GGM RPTIRRA6E20 (6 kabelinvoeren x 20 mm) & GGM RPTIRRA6E20 (6 kabelinvoeren x 25 mm);
- ; Gekleurde pigtails, lengte : 1,5 m
- ; Meegeleverde accessoires: steun voor 24 fusielassen, pakringen, blindplaten en kabelwartels (PG-13,5);
- ; Kleur: zwart;
- ; Afmetingen: 483x200x44mm. (lxdxh);
- ; Gewicht: 2,6kg.

Product kenmerken

- Kabelingangen : 2x20mm + 4x10mm
- Diepte (mm) : 200
- Hoogte (mm) : 44
- Aantal poorten : 24 poorten
- Vlechten : Gekleurd, 1,5 m lang
- Poort identificatie : Nummering en markeringsruimte beschikbaar op de voorkant
- Snelle installatie : Opening tot 45° voor eenvoudige bediening
- Meegeleverde accessoires : Ondersteuning voor 2x12 lassen, coiling kit en pg 13.5 kabelwartel
- Breedte (mm) : 483

ETIM 8 kenmerken



- Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen : 24
- Met aantal koppelingen/adapters : 6
- Met frontplaat : Ja
- Met behuizing : Ja
- Met pigtails : Ja
- Type vezel : Multimode 62.5/125
- Vezelklasse : OM1
- APC-uitvoering : Nee
- Connectortype buiten : SC-duplex
- Connectortype binnen : SC-duplex
- Kleur : Zwart
- RAL-nummer : 9005
- Montagewijze : 19" inbouw
- Aantal hoogte-eenheden : 1
- Hoogte : 44 mm
- Breedte : 483 mm
- Diepte : 200 mm