



PATCHKABEL U/UTP6 PVC 05MTR GROEN
GGM CAT605MV



- Categorie 6 U/UTP - In overeenstemming met de normen :ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EN50173-1 - Frequentiegebied : Van 0 tot 250 MHz - Karakteristieke impedantie : 100 Ohm - LSOH : Brandveiligheid IEC 60332-3 - Aderdiameter : 24 AWG - Opgespoten Slim Line RJ45 connectoren met kunststof beschermingslipje - Materiaal mantel : PVC. - Materiaal geleider : Koper meeraderig - Type bekabeling : T568 A/B - Type aansluiting : RJ45

Artikel kenmerken

- Frequentiebereik : Van 0 tot 250 mhz, Van 0 tot 250 mhz
- Lengte (m) : 0
- Schede kleur : Groente
- Schede type : PVC

Product kenmerken

- Categorie : 6
- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Meter (awg) : 24
- Apps : IEEE 802.3: 10base-t; 100 basis-t; 1000base-t
- Metrische markering : GIGAMEDIA ETL VERIFIED TIA/EIA 568B.2-1 CATEGORY 6 U/UTP PATCH CABLE 4 PAIR 24AWG xxxM
- Karakter van de bestuurer : Gestrand koper
- Schede : PVC
- Afscherming : U/UTP
- Type connector : RJ45
- Kabeltype : T568A/B

ETIM 8 kenmerken

- Lengte : 0,5 m
- Connectortype uiteinde 1 : RJ45 8(8)
- Connectortype uiteinde 2 : RJ45 8(8)
- Mantelkleur : Groen
- Knikbeschermingstule : Gespoten
- Borghendelbeveiliging : Ja
- Kleur knikbeschermingstule : Groen
- Uitvoering brandvertragend : Nee
- Halogeenvrij : Nee
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Kabelconstructie : 1x4



- AWG-maat : 24
- Pinconfiguratie : 1:1
- NVP waarde : 67 %