



PATCHKABEL DUPLEX SC/LC OM3 15MTR GRIJS
GGM D4MCLC15M



De glasvezelkabels van Gigamedia zijn opgebouwd uit streng geselecteerde high end-onderdelen en worden vervaardigd op dezelfde productielijnen als die van de marktleiders en volgens dezelfde methodes.

Eigenschappen:

Connectoren met zeer nauwkeurige keramische ferrules (ZrO₂);
Elke glasvezel patch-kabel wordt afzonderlijk getest (testrapport bijgevoegd);
Splitsbare kabels (in twee simplex-kabels);
Glasvezel patch-snoer in multi mode OM3 LC/ST;
LSOH-mantel;
Met aramide garens versterkt;
Temperatuurbereik: van -5°C tot 60°C;
Conform de geldende normen EIA/TIA 568, ISO 11801, EN50173, IEC 61754, IEC 61300;
Kabeldiameter: 3mm.;
Alle lengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar;
Gelieve ons te raadplegen voor andere connectoren.

Product kenmerken

- Bandbreedte (mhz/km) : @850nm: >=1500; @ 1300nm: >= 500
- Kabeldiameter: : 2x 3 mm (multimode), 2x 2,80 mm (single mode), 2x 1,80 mm (lc-lc aansluiting)
- Conditionering : Unitair
- Naleving : Eia/tia 568, iso 11801, en50173, iec 61754, iec 61300
- Dividex koorden : Kan worden opgesplitst in twee simplex snoeren
- Ferule : Hoge precisie convex (zro2) keramiek
- Il/rl testrapport : Geleverd bij elk stuk
- Invoegverlies : <= 0.15db
- Aantal cycli : 1000 (0,2 db verandering)
- Bedrijfstemperatuur : Van - 5°C tot + 60°C
- Andere lengtes en configuraties : Raadpleeg ons
- Polijsten : Pc
- Schede : Lsoh
- Typisch retourverlies : >= 35db



ETIM 8 kenmerken

- Type vezel : Multimode 50/125
- Categorie : OM3
- Aantal vezels : 2
- Uitwendige diameter mantel enkele vezel : 3 mm
- Kabeltype : Duplex
- Lengte : 15 m
- Connectortype uiteinde 1 : SC-duplex
- Connectortype uiteinde 2 : LC-duplex
- APC-versie aansluiting 1 : Nee
- APC-versie aansluiting 2 : Nee
- Mantelkleur : Grijs
- Knikbeschermingstule : Geklemd
- Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Ja