



Patchkabel s/ftp6 pvc 10mtr rood

GGM CAT6S10MR



Patch-snoeren, afgeschermd, Cat. 6, Klasse EA. In combinatie met een gecertificeerde Permanent Link in klasse EA, zijn overdrachtssnelheden van 10GBps mogelijk.

Ze zijn voorzien van een tule met opgespoten RJ45-connectoren met kunststof beschermingslipje om vasthaken te voorkomen en om het installeren en aanleggen van de bekabeling te vergemakkelijken.

Eigenschappen:

- ; Afscherming van de afzonderlijke aderparen met aluminiumfolie, naast een algemeen vlechtwerk;
- ; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2, IEC 61935-2;
- ; Toepassingen: IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T en 10GBase-T Ethernet IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+);
- ; Maat: 27AWG;
- ; Mantel: PVC;
- ; Aansluittype: RJ45 (contacten met 50 µm-dik bladgoud);
- ; Type bekabeling: T568A/B;
- ; Opgespoten Slim Line RJ45-connectoren met beschermingslipje.

Artikel kenmerken

- Frequentiebereik : Van 0 tot 250 mhz, Van 0 tot 250 mhz
- Lengte (m) : 10
- Schede type : PVC

Product kenmerken

- Categorie : 6
- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Apps : IEEE 802.3: 10base-t; 100 basis-t; 1000base-t
- Metrische markering : GIGAMEDIA PREMIUM ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORY 6 S/FTP ISO/IEC 11801 Ed 2.2 PATCH CABLE 4 PAIR 27AWG
- Karakter van de bestuurder : Gestrand koper
- Schede : PVC
- Afscherming : S/FTP
- Type connector : RJ45
- Kabeltype : T568A/B

ETIM 8 kenmerken

- Lengte : 10 m
- Connectortype uiteinde 1 : RJ45 8(8)
- Connectortype uiteinde 2 : RJ45 8(8)



- Mantelkleur : Rood
- Knikbeschermingstule : Gespoten
- Borghendelbeveiliging : Ja
- Kleur knikbeschermingstule : Rood
- Uitvoering brandvertragend : Nee
- Halogenvrij : Nee
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Kabelconstructie : 1x4
- AWG-maat : 27
- Pinconfiguratie : 1:1
- NVP waarde : 67 %