



Mini-switch 8p 10/100 GGM NE808XR



Eigenschappen:

- ; Interface: 8 poorten 10/100Base-TX;
- ; 10/100 Mbps-auto-negotiatie;
- ; Automatische MDI/MDI-X crossover-detectie;
- ; Normconformiteit: Voldoet aan de volgende normen: IEEE802.3 Ethernet en IEEE802.3u Fast Ethernet;

Artikel kenmerken

- Uitgebreide po-modus : Nee
- Zonder ventilator : Nee
- Soort voeding: : Extern
- Mac-adrestabel : 1
- Maximaal stroomverbruik : 2
- Mtbf : 0
- Luchtvochtigheid regelen : 10 - 90
- Bedrijfstemperatuurbereik: : Van 0 tot 55°C
- Poe overspanningsbeveiliging : 0
- Opslagvochtigheid (%) : 5 - 90
- Opslagtemperatuurbereik: : -20 - 75

ETIM 8 kenmerken

- Ethernet : Ja
- Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45 : 8
- Max. PoE-vermogen : 2 W
- Montagewijze : Tafelmodel (desktop)
- Layer 2 : Nee
- Layer 3 : Nee
- Managebaar : Nee
- Beschermingsgraad (IP) : IP30
- Hoogte : 32 mm
- Breedte : 140 mm
- Diepte : 78 mm
- Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 : Nee
- Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 : Nee