



## 1000t-1000sx sc mm converter GGM 741MC



Mediaconverters zijn een efficiënte, praktische en goedkope optie voor het aanleggen van verbindingen waarvan het bereik veel groter is dan dat initieel mogelijk met koperbekabeling.

### Eigenschappen:

- ; Interface: RJ45-koperaan sluiting en SC-glasvezelaansluiting;
- ; Glasvezellengte: tot 220m. via multi mode glasvezel, tot 10km. via single mode glasvezel;
- ; Autonegotiatie MDI/MDI-X: Ja;
- ; Full/half-duplexmodi: Ja;
- ; Controle-LED's: Ja;
- ; Bedrijfstemperatuur: van 0 °C tot +50 °C;
- ; Configuratie van microschakelaars: Ja;
- ; Externe voeding meegeleverd: Ja (12VDC -0,8A);
- ; Chassis met 19-inch-compatibele afmetingen (optioneel): GGM 719 (2700702433);
- ; Afmetingen (LxHxD): 109x74x24mm.

### Artikel kenmerken

- Koper afstand : 100
- Voedingsintensiteit : 0
- Vezelafstand (m) : 220
- Mdi/mdix automatische onderhandeling : Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik : Van 0 tot 50°C
- Opslagtemperatuurbereik : -20 - 80
- Schakelmodus : Opslaan en doorsturen

### ETIM 8 kenmerken

- Ethernet : Nee
- Fast Ethernet : Nee
- Gigabit Ethernet : Ja
- Power over Ethernet : Nee
- Aantal poorten 1000Mbps RJ45 : 1
- Aantal poorten 1000Mbps SC (SX) : 1
- Spanningstype voedingsspanning : DC
- Voedingsspanning bij DC : 00 - 12
- Geschikt voor 19 inch montage : Nee
- Wand-/directmontage mogelijk : Nee
- Draagrailmontage mogelijk : Ja
- Managed : Nee
- Bouwvorm : Enkel apparaat
- Hoogte : 23,4 mm
- Breedte : 109,2 mm



- Diepte : 73,8 mm