

Verdeelstrook 19" 9wcd iec c13

GGM B9PIEC



Voor de inbouw van een bekabelde elektrische voeding in 19-inch-datakasten.

Eigenschappen:

- ; Formaat: 19-inch;
- ; Hoogte in HE: 1HE;
- ; Profielsoort: geanodiseerd aluminium;
- ; Voeding : via een 2 m lang H05VVF-snoer, 3 x 1,5 mm², met opgespoten schuko stekker 16A, 250V;
- ; Type stopcontact: C13-stopcontact (IEC) 10 A - 250 V;
- ; Kleur: zwart;
- ; Bevestiging: aan de 19-inch-voorprofielen;
- ; Geschikt voor alle 19-inch-datakasten.

Product kenmerken

- Formaat (") : 19
- Hoogte in u : 1 eenheid
- Aard van het profiel : Geanodiseerd aluminium
- Voeding : By h05vvf 2 m - 3 x 1,5 mm² kabel met gegoten Frans-Duitse 16 a - 250 v-stekker of gegoten iec c14 10 a - 250 v-stekker (afhankelijk van de versie)
- Stekkertype : : Ute, 2 polen + aarde 16 a - 250 v met aangesloten cellen, oriëntatie op 45° of iec c13 10 a - 250 v (afhankelijk van uitvoering)
- Kleur : Zwart
- Fixatie : Op de voorste 19" staanders

Artikel kenmerken

- Aantal stopcontacten : 9

ETIM 8 kenmerken

- Montagemaat (gestandaardiseerd) : 19"
- Montagerichting : Horizontaal/verticaal
- Elektrische aansluiting : Aansluitsnoer met stekker
- Uitvoering elektrische aansluiting : Randaarde (SCHUKO)
- Aantal fasen : 1
- Kabellengte : 2 m
- Aantal contactdozen met randaarde (SCHUKO) : 9
- Aantal contactdozen met aardingspen : 9
- Aantal C13 contactdozen : 9
- Aantal hoogte-eenheden : 1
- Breedte : 440 mm
- Hoogte : 44.45 mm
- Diepte : 47 mm
- Voedingsspanning : 230 V
- Netontstoringfilter : Nee
- Schakelbaar : Nee
- Met meter : Nee
- Stuurfunctie : Nee
- SNMP : Nee
- Interface Ethernet : Nee
- Met display : Nee
- Met LED indicatie : Nee
- Met zekering : Nee
- Ampèremeter : Nee

- Temperatuurmeting : Nee
- Met bevestigingsmateriaal : Ja