



8 x poorten 10/100/1000 Mbps, waarvan 7 PoE gevoed, PoE-budget : 110 W
GGM GS07P



Eigenschappen:

- ; 8 poorten 10/100/1000 Mbps;
- ; Waarvan 7 PoE gevoed (15 W per poort);
- ; Full duplex, stroomcontrole;
- ; Auto MDI/MDI-X;
- ; Autonegotiatie;
- ; Status-LED's (verbinding, PoE);
- ; 4K-geheugen voor MAC-adrestabel;
- ; PoE-budget: 110 W;
- ; Externe voeding meegeleverd.

Artikel kenmerken

- Uitgebreide po-modus : Nee
- Zonder ventilator : Nee
- Soort voeding: : Extern
- Mac-adrestabel : 8
- Maximaal stroomverbruik : 110
- Mtbf : 0
- Luchtvochtigheid regelen : 10 - 90
- Bedrijfstemperatuurbereik : : Van 0 tot 55°C
- Poe overspanningsbeveiliging : 4
- Opslagvochtigheid (%) : 5 - 90
- Opslagtemperatuurbereik : : -20 - 75

ETIM 8 kenmerken

- Ethernet : Ja
- Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45 : 8
- Aantal PoE-poorten : 7
- Max. PoE-vermogen : 110 W
- Montagewijze : Tafelmodel (desktop)
- Layer 2 : Nee
- Layer 3 : Nee
- Managebaar : Nee
- Power over Ethernet : 802.3 at (PoE+)
- Beschermingsgraad (IP) : IP30
- Hoogte : 29 mm
- Breedte : 190.5 mm
- Diepte : 105 mm
- Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 : Nee
- Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 : Nee