



PATCHKABEL DUPLEX LC/ST OM3 1MTR GRIJS GGM D4MTLC1M



De glasvezelkabels van Gigamedia zijn opgebouwd uit streng geselecteerde high end-onderdelen en worden vervaardigd op dezelfde productielijnen als die van de marktleiders en volgens dezelfde methodes.

Eigenschappen:

- Connectoren met zeer nauwkeurige keramische ferrules (ZrO₂);
- Elke glasvezel patch-kabel wordt afzonderlijk getest (testrapport bijgevoegd);
- Splitsbare kabels (in twee simplex-kabels);
- Glasvezel patch-snoer in multi mode OM3 LC/ST;
- LSOH-mantel;
- Met aramide garens versterkt;
- Temperatuurbereik: van -5°C tot 60°C;
- Conform de geldende normen EIA/TIA 568, ISO 11801, EN50173, IEC 61754, IEC 61300;
- Kabeldiameter: 3mm.;
- Alle lengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar;
- Gelieve ons te raadplegen voor andere connectoren.

Artikel kenmerken

- Versterking : Aramide rovings

Product kenmerken

- Bandbreedte (mhz/km) : @850nm: >=1500; @ 1300nm: >= 500
- Kabeldiameter: : 2x 3 mm (multimode), 2x 2,80 mm (single mode), 2x 1,80 mm (lc-lc aansluiting)
- Conditionering : Unitair
- Naleving : Eia/tia 568, iso 11801, en50173, iec 61754, iec 61300
- Dividex koorden : Kan worden opgesplitst in twee simplex snoeren
- Ferrule : Hoge precisie convex (zro2) keramiek
- Il/rl testrapport : Geleverd bij elk stuk
- Invoegverlies : <= 0.15db
- Aantal cycli : 1000 (0,2 db verandering)
- Bedrijfstemperatuur : Van - 5°c tot + 60°c



- Andere lengtes en configuraties : Raadpleeg ons
- Polijsten : Pc
- Schede : Lsoh
- Typisch retourverlies : $\geq 35\text{db}$

ETIM 8 kenmerken

- Type vezel : Multimode 50/125
- Categorie : OM3
- Aantal vezels : 2
- Kabeltype : Duplex
- Lengte : 1 m
- Connectortype uiteinde 1 : LC
- Connectortype uiteinde 2 : ST
- Mantelkleur : Grijs
- Knikbeschermingstule : Geklemd
- Brandvertraging : Volgens EN 50265-2-1