



Connector prefibre lc os2 900mic GGM LCXPFIT09



De fabrieksmatig met een glasvezel voorziene glasvezelconnectoren van het type GIGAMEDIA XPFIT zorgen voor een optimale efficiëntie bij de uitrol van glasvezel. Ze zorgen voor een flinke tijdsbesparing dankzij een afmontage zonder verlijmen of polijsten.

Eigenschappen:

- ; Fabrieksmatig van een glasvezel voorziene en gepolijste connector voor geoptimaliseerde prestaties;
- ; Aanpasbaar;
- ; Kleur connectorbehuizing: blauw;
- ; Tule: voor 900 μ m glasvezel, wit;
- ; Insertieverlies (gemiddeld): 0,2 dB;
- ; Reflectieverlies (gemiddeld): 55 dB;
- ; Steekfrequentie: 500 cycli, stabiliteit: = 0,1 dB;
- ; Trekweerstand: 4 N (900 μ m);
- ; Werktemperatuur: van -40 °C tot + 75 °C;
- ; Verpakking: per stuk.

Artikel kenmerken

- Conditionering : Deel
- Lc-connector : In de fabriek voorgevezeld en voorgepolijst voor optimale prestaties
- Reflectie (typisch) (db) : 55

Product kenmerken

- Naleving : IEC 60793-2-10 b1
- Koppelingscycli : 500, variatie $\leq$ 0.1db
- Invoegverlies : 0.2db
- Mof : Voor 900 μ m vezel, witte kleur
- Operationele temperatuur : Van - 40°C tot + 75°C
- Treksterkte : 4n (900 μ m)

ETIM 8 kenmerken

- Uitvoering : Verbinder
- Geschikt voor vezeltype : Singlemode
- Connectortype : LC
- APC-uitvoering : Nee
- Materiaal ferrule : Keramiek
- Kleur : Blauw