



DIN RAIL FIBER BOX
GGM DINFO6SCMM



Product kenmerken

- Kablingangen : X 2 aan de achterzijde (kabelwartel pg 11)
- DIN-railbevestiging : Achterkant of zijkant
- Fusie las houder : Geïntegreerd
- Bedrijfstemperatuur : Van -40°C tot +70°C
- Andere connectoren : Raadpleeg ons
- Ral : 7035
- Kleur : Grijs

ETIM 8 kenmerken

- Opbouw (stucwerk) : Ja
- Inbouw (stucwerk)/inbouw : Nee
- Wandgootinbouw : Nee
- Vloerdoos/vloermontage : Nee
- Bevestigingswijze : DIN-rail (Omega-rail)
- Connectortype : SC-duplex
- Materiaal connectorbehuizing : Metaal
- Met koppelingen : Ja
- Geschikt voor aantal koppelingen : 6
- Geschikt voor vezeltype : Multimode
- Materiaal huls : Keramiek
- Met tekstveld : Ja
- Separate kabeltrekontlasting : Ja
- Met stofbescherming : Ja
- Beschermingsgraad (IP) : IP20
- Omgevingstemperatuur : -40 - 70
- Mechanische codering : Nee
- Kleurcodering : Nee
- Breedte : 35 mm



- Hoogte : 125 mm
- Diepte : 133 mm