



**Patchkabel duplex sc/lc apc 10mtr geel**  
**GGM D3MCLCA10M**



De glasvezelkabels van Gigamedia zijn opgebouwd uit streng geselecteerde high end-onderdelen en worden vervaardigd op dezelfde productielijnen als die van de marktleiders en volgens dezelfde methodes.

**Eigenschappen:**

- ; Connectoren met zeer nauwkeurige keramische ferrules (ZrO<sub>2</sub>);
- ; Elke glasvezel patch-kabel wordt afzonderlijk getest (testrapport bijgevoegd);
- ; Splitsbare kabels (in twee simplex-kabels);
- ; Glasvezel patch-snoeren in single mode OS2;
- ; LS0H-mantel;
- ; Met aramide garens versterkt Connectoren met zeer nauwkeurige keramische ferrules (ZrO<sub>2</sub>);
- ; Temperatuurbereik : van -5 °C tot 60 °C
- ; Conform de geldende normen EIA/TIA 568, ISO 11801, EN50173, IEC 61754, IEC 61300;
- ; Kabeldiameter: Multi mode: 3mm., single mode: 2,80mm. SC/LCAPC-connectoren;
- ; Alle lengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar;
- ; Gelieve ons te raadplegen voor andere connectoren.

**Artikel kenmerken**

- Polijsten : Upc (sc) & apc

**Product kenmerken**

- Kabeldiameter: : 2x 3 mm (multimode), 2x 2,80 mm (single mode), 2x 1,80 mm (lc-lc aansluiting)
- Conditionering : Unitair
- Naleving : Eia/tia 568, iso 11801, en50173, iec 61754, iec 61300
- Dividex koorden : Kan worden opgesplitst in twee simplex snoeren
- Ferule : Hoge precisie convex (zro2) keramiek
- Il/rl testrapport : Geleverd bij elk stuk
- Invoegverlies : <= 0.15db
- Aantal cycli : 1000 (0,2 db verandering)
- Bedrijfstemperatuur : Van - 5°c tot + 60°c
- Andere lengtes en configuraties : Raadpleeg ons



- Versterking : Aramide rovings
- Schede : Lsoh
- Typisch retourverlies :  $\geq 50\text{db(sc)}$  &  $\geq 65\text{db(lc/apc)}$

#### **ETIM 8 kenmerken**

- Type vezel : Singlemode
- Categorie : OS2
- Aantal vezels : 2
- Kabeltype : Duplex
- Lengte : 10 m
- Connectortype uiteinde 1 : SC
- Connectortype uiteinde 2 : LC-duplex
- Mantelkleur : Geel
- Knikbeschermingstule : Geklemd
- Brandvertraging : Volgens EN 50265-2-1