



DIN RAIL FIBER BOX MET 6 LC DUPLEX MM ADAPTERS

GGM DINFO6LCMM



Glasvezelbehuizing bedoeld voor industriële toepassingen voor DIN-railmontage. In deze behuizing worden optische en elektrische aansluitingen gecombineerd.

Eigenschappen:

- ; Wordt geleverd met 6 LC-aansluitingen;
- ; Ingebouwde steunen voor fusilassen;
- ; DIN-railmontage: achteraan of aan de zijkant;
- ; Stof- en waterdichtheid: IP20;
- ; 2 kabelingangen achteraan (PG-11-kabelwartel);
- ; Kleur: grijs (RAL7035);
- ; Werktemperatuur: van -40 °C tot +70 °C;
- ; Afmetingen: 35x125x155mm. (BxHxD);
- ; Behuizingen voorzien van hybride ST/SC-koppelstukken;
- ; Andere aansluitingen op aanvraag.

Artikel kenmerken

- Kleur : Grijs
- Voorgemonteerde box : 6 multimode duplex lc fittingen

Product kenmerken

- Kabelingangen : X 2 aan de achterzijde (kabelwartel pg 11)
- DIN-railbevestiging : Achterkant of zijkant
- Fusie las houder : Geïntegreerd
- Bedrijfstemperatuur : Van -40°C tot +70°C
- Andere connectoren : Raadpleeg ons
- Ral : 7035

ETIM 8 kenmerken

- Opbouw (stucwerk) : Ja
- Inbouw (stucwerk)/inbouw : Ja



- Wandgootinbouw : Nee
- Vloerdoos/Vloermontage : Nee
- Bevestigingswijze : DIN-rail (Omega-rail)
- Connectortype : LC
- Connectorbehuizing : Overig
- Materiaal connectorbehuizing : Metaal
- Met koppelingen : Ja
- Geschikt voor aantal koppelingen : 12
- Geschikt voor vezeltype : Multimode
- Materiaal huls : Metaal
- Met tekstveld : Ja
- Met stofbescherming : Ja
- Beschermingsgraad (IP) : IP20
- Mechanische codering : Nee
- Kleurcodering : Nee