



Kabel, Cat. 6A 4 aderparen U/FTP LS0H Dca 500 m, op haspel

GGM C6AF4PZHT5



De Cat. 6A-kabels van Gigamedia zijn getest tot 550 MHz, gecertificeerd door een onafhankelijk laboratorium (3P), speciaal ontworpen om de Klasse EA-specificaties te overstijgen en Ethernet-toepassingen tot 10 Gbps, zoals PoE (voeding op afstand, volgens IEEE 802.3af/at) te ondersteunen. De afzonderlijke afscherming per aderpaar zorgt voor een lage Next-waarde en een optimale bandbreedte.

- Normconformiteit : ISO/IEC 11801, EN 50173, ISO/IEC 24764, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568-C.2

- Toepassingen : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T en 10GBase-T IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)

- Mantelkleur : wit (RAL 9003)

- Diameter buitenmantel : 7,3 mm

- LS0H-mantel

(IEC 60754-2 en IEC 61034-2)

- Brandgedrag :

EN 13501-6 : Dca, s2, d2, a2

EN 50575, EN 50399, EN 60332-1-2