



## PATCHKABEL DUPLEX LC/ST OM1 10MTR ORANJE

**GGM D2MTLC10M**



De glasvezelkabels van Gigamedia zijn opgebouwd uit streng geselecteerde high end-onderdelen en worden vervaardigd op dezelfde productielijnen als die van de marktleiders en volgens dezelfde methodes.

### Eigenschappen:

Connectoren met zeer nauwkeurige keramische ferrules (ZrO<sub>2</sub>); Elke glasvezel patch-kabel wordt afzonderlijk getest (testrapport bijgevoegd);  
Splitsbare kabels (in twee simplex-kabels);  
Glasvezel patch-snoer in multi mode OM3 LC/ST;  
LSOH-mantel;  
Met aramide garens versterkt;  
Temperatuurbereik: van -5°C tot 60°C;  
Conform de geldende normen EIA/TIA 568, ISO 11801, EN50173, IEC 61754, IEC 61300;  
Kabeldiameter: 3mm.;  
Alle lengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar;  
Gelieve ons te raadplegen voor andere connectoren.

### Artikel kenmerken

- Versterking : Aramide rovings

### Product kenmerken

- Bandbreedte (mhz/km) : @850nm: >=200; @ 1300nm: >= 500
- Kabeldiameter: : 2x 3 mm (multimode), 2x 2,80 mm (single mode), 2x 1,80 mm (lc-lc aansluiting)
- Conditionering : Unitair
- Naleving : Eia/tia 568, iso 11801, en50173, iec 61754, iec 61300
- Dividex koorden : Kan worden opgesplitst in twee simplex snoeren
- Ferule : Hoge precisie convex (zro2) keramiek
- Il/rl testrapport : Geleverd bij elk stuk
- Invoegverlies : <= 0,15db
- Aantal cycli : 1000 (0,2 db verandering)
- Bedrijfstemperatuur : Van - 5°c tot + 60°c
- Andere lengtes en configuraties : Raadpleeg ons
- Polijsten : Pc
- Schede : Lsoh
- Typisch retourverlies : >= 35db

### ETIM 8 kenmerken

- Type vezel : Multimode 62.5/125
- Categorie : OM1
- Aantal vezels : 2
- Kabeltype : Duplex
- Lengte : 10 m
- Connectortype uiteinde 1 : LC



- Connectortype uiteinde 2 : ST
- Mantelkleur : Oranje
- Knikbeschermingstule : Geklemd
- Brandvertraging : Volgens EN 50265-2-1