



Datakast 19" s250 26he 600x600 zwart

GGM AL2666N



De stevigheid en de statische belasting van het aluminium frame, de hoogwaardige apparatuur, de verfijnde afwerking, het mooie uitzicht,..., alvast een zekerheid ! Dankzij het met schroeven samengestelde geraamte kan het rack volledig gedemonteerd worden waarbereikbaarheid moeilijk is. Eigenschappen: • Geraamte: aluminium, geschroefd (volledig demonteerbaar) • 19-inch-profielen: twee 19-inch-profielen, in de diepte verstelbaar (verzinkt staal), HE-aanduiding, perforaties: 9,5 x 9,5 mm.; • Voordeur: omkeerbaar, in gefumeerd en gehard glas, met zijdelingse profielen, openingshoek: 190°, het sluiten gebeurt middels een geïntegreerd draaihandvat met sleutelslot (Nr. 333); • Achterpaneel: uitneembaar, met grendelsluitingen en sleutelsloten (Nr. 333); • Zijpanelen: uitneembaar, met grendelsluitingen en sleutelsloten (Nr. 333); • Dak : massief, met uitsparing achteraan voor kabelinvoer. De 800 mm brede kasten zijn ook nog voorzien van zijdelingse uitsparingen voor kabelinvoer; • Bodem: open, bodemplaat optioneel verkrijgbaar; • Vloersteun: stelvoeten in de hoogte verstelbaar (4 cm); • Kleur: RAL 9005; • Beschermingsklasse: IP20; • Toelaatbare belasting: 1500 kg.

Product kenmerken

- Vriendelijk : Bedrading
- Skelet : Aluminium, mechanisch geschroefd (geheel verwijderbaar)
- Bedragen : Twee in diepte verstelbare 19" staanders (verzinkt staal), "u" identificatie, 9,5 x 9,5 mm perforaties
- Voordeur : Omkeerbaar in gerookt gehard glas met zijprofielen, 190° openend, sluitend door verzonken draaigreep met sleutelslot (n°333)
- Achter paneel : Verwijderbaar, sluiting met grendels en sleutelsloten (n°333)
- Zijpanelen : Verwijderbaar, sluiting met grendels en sleutelsloten (n°333)
- Dak : Solide, met uitsparing aan de achterkant voor kabelinvoerkasten met een breedte van 800 mm zijn ook voorzien van uitsparingen aan de zijkant voor kabelinvoer
- Baseren : Open, bodemplaat als optie verkrijgbaar
- Grond connectie : In hoogte verstelbare krikpoten (bij 4 cm)
- Ral : 7035 ou 9005
- Toegestane belasting (kg) : 1500

Artikel kenmerken

- Capaciteit (u) : 26



- Diepte (mm) : 600
- Hoogte (mm) : 1300
- Breedte (mm) : 600

ETIM 8 kenmerken

- Montageniveau : Voorzijde
- Uitvoering profielrail : L-vormig
- Aantal deuren : 1
- Soort ventilatie : Passief
- Breedte : 600 mm
- Hoogte : 1322 mm
- Diepte : 600 mm
- Rastermaat : 19"
- Aantal hoogte-eenheden : 26
- Max. belastbaarheid : 1500 kg
- Met dakplaat : Ja
- Met aarding : Nee
- Met frontdeur : Ja
- Materiaal deur voorzijde : Glas
- Vergrendeling frontdeur : Eenpunts
- Met rugzijdige deur : Nee
- Met zichtdeur : Nee
- Met zijwanden : Ja
- Met sokkel : Nee
- Met verticale kabelgeleiding : Nee
- Materiaal : Staal
- Uitvoering oppervlakte : Poedercoating
- Kleur : Zwart
- Uitvoering : Met vast raam
- RAL-nummer : 9005
- Demontabel : Ja
- Beschermingsgraad (IP) : IP20