



Connector xp fit+sc om1
GGM SCXPFITOM1



Eigenschappen:

- ; Fabrieksmatig van een glasvezel voorziene en gepolijste connector voor geoptimaliseerde prestaties;
- ; Aanpasbaar;
- ; Kleuren connectorbehuizing: beige;
- ; Tule: voor 900 µm glasvezel, wit;
- ; Insertieverlies (gemiddeld): 0,1dB.;
- ; Reflectieverlies (gemiddeld): 35dB.;
- ; Steekfrequentie: 500 cycli, stabiliteit: = 0,1dB.;
- ; Trekweerstand: 4N (900 µm);
- ; Werktemperatuur: van -40 °C tot + 75 °C;
- ; Verpakking: per stuk (montage hulpstuk niet meegeleverd).

Artikel kenmerken

- Conditionering : Deel
- Sc-connector : In de fabriek voorgevezeld en voorgepolijst voor optimale prestaties

Product kenmerken

- Naleving : IEC 60793-2-10 a1
- Koppelingscycli : 500, variatie <= 0.1db
- Invoegverlies : 0,1db
- Mof : Voor 900 µm vezel, witte kleur
- Operationele temperatuur : Van - 40°C tot + 75°C
- Reflectie : 35 db
- Treksterkte : 4n (900 µm)

ETIM 8 kenmerken

- Uitvoering : Verbinder
- Geschikt voor vezeltype : Multimode
- Connectortype : SC
- APC-uitvoering : Nee
- Materiaal ferrule : Keramiek
- Kleur : Beige