



Patchkabel s/ftp6 pvc 5mtr zwart
GGM CAT6S5MN



De Cat. 6-kabels van Gigamedia zijn speciaal ontworpen om de specificaties van de verschillende normen voor Klasse E-bekabelingssystemen te overstijgen en Ethernettoepassingen tot 5 Gbps te ondersteunen.

Eigenschappen:

- ; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2;
- ; Toepassingen: IEEE 802.3 : 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 2.5GBase-T en 5GBase-T, IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+);
- ; Mantel uit PVC of LSOH (IEC 60754-2 en IEC 61034-2);
- ; Brandgedrag: EN 13501-6 : Eca (EN 60332-1-2) of Dca, s2, d2, a1 (EN 50575, EN 50399, EN 60332-1-2), afhankelijk van het type kabel.

Artikel kenmerken

- Frequentiebereik : Van 0 tot 250 mhz, Van 0 tot 250 mhz
- Lengte (m) : 5
- Schede type : PVC

Product kenmerken

- Categorie : 6
- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Apps : IEEE 802.3: 10base-t; 100 basis-t; 1000base-t
- Metrische markering : GIGAMEDIA PREMIUM ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORY 6 S/FTP ISO/IEC 11801 Ed 2.2 PATCH CABLE 4 PAIR 27AWG
- Karakter van de bestuurder : Gestrand koper
- Schede : PVC
- Afscherming : S/FTP
- Type connector : RJ45
- Kabeltype : T568A/B

ETIM 8 kenmerken

- Lengte : 5 m
- Connectortype uiteinde 1 : RJ45 8(8)
- Connectortype uiteinde 2 : RJ45 8(8)
- Mantelkleur : Zwart
- Knikbeschermingstule : Gespoten



- Borghendelbeveiliging : Ja
- Kleur knikbeschermingstule : Zwart
- Uitvoering brandvertragend : Nee
- Halogenvrij : Nee
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Kabelconstructie : 1x4
- AWG-maat : 27
- Pinconfiguratie : 1:1
- NVP waarde : 67 %