

Power patchkabel schuko / c13 2m

GGM PCSCH142



Speciaal om een PDU of UPS servers of actieve apparatuur van elektrische energie te voorzien zonder zich te hoeven bekommeren om overlengtes.

Eigenschappen:

- ; Type ingangsaansluiting: schuko;
- ; Type uitgangsaansluiting: IEC320 C13;
- ; Type kabels: HO5VV-F 3G1.0 mm²;
- ; Maximale stroomopname: 10A;
- ; Lengte: 2m.;
- ; Kleur: zwart;
- ; CE.

Product kenmerken

- Ingang verbindingstype: : Stekker ute/schuko 2p+e
- Type uitgangsverbinding: : IEC320 C13
- Kabeltype : Ho5vv-f 3g1.0 mm²
- Lengte : 0,5, 1 of 2 m (afhankelijk van de uitvoering)
- Kleur : Zwart, rood of blauw
- Maximale stroom : 10
- Standaard CE : Nee

Artikel kenmerken

- Lengte (m) : 2

ETIM 8 kenmerken

- Aansluiting 1 : Overig
- Aansluiting 2 : Overig
- Connectorsysteem systeemgebonden : Nee
- Aantal aders : 3
- Nom. geleiderdoorsnede : 1 mm²
- Mantelmateriaal : Polyvinylchloride (PVC)
- Nom. stroom : 10 A
- Nom. spanning : 250 - 250
- Mantelkleur : Zwart
- Gespiraliseerde kabel : Nee
- Met aardgeleider : Ja
- Beschermingsgraad (IP) : IP00
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Met snoerschakelaar : Nee

- Buitendiameter circa : 6.6 mm