



Connector prefibre sc os2 900m 50 stuks GGM SCXPFIT09L



De fabrieksmatig met een glasvezel voorziene glasvezelconnectoren van het type GIGAMEDIA XPFIT zorgen voor een optimale efficiëntie bij de uitrol van glasvezel. Ze zorgen voor een flinke tijdsbesparing dankzij een afmontage zonder verlijmen of polijsten.

Eigenschappen:

- ; Fabrieksmatig van een glasvezel voorziene en gepolijste connector voor geoptimaliseerde prestaties;
- ; Aanpasbaar;
- ; Kleur connectorbehuizing: blauw (single mode);
- ; Tule: voor 900 μ m glasvezel, wit;
- ; Insertieverlies (gemiddeld): 0,2 dB (single mode)
- ; Reflectieverlies (gemiddeld): 55 dB (single mode)
- ; Steekfrequentie: 500 cycli, stabiliteit: = 0,1 dB;
- ; Trekweerstand: 4 N (900 μ m);
- ; Werktemperatuur: van -40°C tot + 75°C;
- ; Verpakking; per set van 50 stuks (montagehulpstuk meegeleverd).

Artikel kenmerken

- Conditionering : Set van 50 stuks (montagegereedschap meegeleverd)
- Reflectie (typisch) (db) : 55
- Sc-connector : In de fabriek voorgevezeld en voorgepolijst voor optimale prestaties

Product kenmerken

- Naleving : IEC 60793-2-10 b1
- Koppelingscycli : 500, variatie $\leq$ 0.1db
- Invoegverlies : 0.2db
- Mof : Voor 900 μ m vezel, witte kleur
- Operationele temperatuur : Van - 40°C tot + 75°C
- Treksterkte : 4n (900 μ m)

ETIM 8 kenmerken

- Uitvoering : Verbinder
- Geschikt voor vezeltype : Singlemode
- Connectortype : SC
- APC-uitvoering : Nee
- Materiaal ferrule : Keramiek
- Kleur : Blauw