



Pigtail SC, 50/125 μ m OS2-glasvezels, 2 m

GGM S3MPC2M



Dankzij een strenge selectie in onderdelen en een geoptimaliseerde controle van ieder afgewerkt product is de prijs-prestatieverhouding van de pigtails van GIGAMEDIA niet te evenaren.

Eigenschappen:

- ; Toepassing in single mode (OS2-glasvezeltypes G.652.D en G.657 : 9/125 μ m);
- ; Type connector: SC;
- ; Connectoren met zeer nauwkeurige keramische ferrule (ZrO₂);
- ; LSOH-buitenmantel, voor 900 μ m vezel, eenvoudig stripbaar;
- ; Afzonderlijk getest (testrapport wordt meegeleverd);
- ; Verpakking: afzonderlijk of per set;
- ; Lengtes: 2m.;
- ; Conform de geldende normen EIA/TIA 568, ISO 11801, EN50173, IEC 61754, IEC 61300.

Artikel kenmerken

- Conditionering : Deel
- Polijsten : Upc
- Structuur : Semi-strak (easy-strip)
- Typisch retourverlies : $\geq$ 50db

Product kenmerken

- Ferrule : Hoge precisie convex (zro2) keramiek
- Il/rl testrapport : Geleverd bij elk stuk
- Invoegverlies : $\leq$ 0.15db
- Aantal cycli : 1000 (0,2 db verandering)
- Bedrijfstemperatuur : Van - 5°C tot + 60°C
- Andere connectoren : Raadpleeg ons
- Schede : 900 μ m Isoh

ETIM 8 kenmerken

- Type vezel : Singlemode
- Categorie : OS2
- Type : Aderpigtail
- Adertype : Semi tight
- Lengte : 2 m
- Connectortype : SC
- APC-uitvoering : Nee
- Kleur : Geel
- Knikbeschermingstule : Geklemd