

WANDKAST 19" 18HE 600X500 GRIJS
GGM COF18U2P5MG



Gemakkelijke toegang voor het aanleggen van kabels dankzij de deur en de uitneembare zijpanelen.


Eigenschappen:

- Geraamte: staal, gelast;
- 19-inch-profielen: twee 19-inch-profielen, in de diepte verstelbaar (verzinkt staal);
- Voordeur: omkeerbaar, van veiligheidsglas, met zijdelingse profielen, openingshoek : 180°, sluiting met sleutelslot
- Zijpanelen: uitneembaar, voor het makkelijk aanleggen van kabels (vergrendelsysteem);
- Kabelinvoer: bovenaan en onderaan;
- Ventilatie: openingen voor natuurlijke ventilatie;
- Breedte: 600mm.;
- Diepte: 600mm.;
- Kleur: RAL7035;
- Beschermingsklasse : IP20
- Toelaatbare belasting : 50 kg
- Geleverd met aardingskit.

Product kenmerken

- Vriendelijk : Zijtoegang
- Skelet : Staal, mechanisch gelast
- Bedragen : Twee 19" staanders in diepte verstelbaar (verzinkt staal)
- Voordeur : Omkeerbaar in veiligheidsglas met zijprofielen, 180° openend, sluitend met sleutelslot
- Zijpanelen : Verwijderbaar voor eenvoudigere bedrading (vergrendelingssysteem)
- Kabelingangen : Omhoog en omlaag
- Ventilatie : Natuurlijke ventilatieopeningen
- Breedte (mm) : 600
- Product diepte (mm) : 500 of 600 mm
- Ral : 7035 ou 9005
- Toegestane belasting (kg) : 50
- Massakit inbegrepen : Nee

Artikel kenmerken



- Capaciteit (u) : 18
- Kleur : Lichtgrijs
- Diepte (mm) : 500
- Hoogte (mm) : 904

ETIM 8 kenmerken

- Montageniveau : Voorzijde
- Uitvoering : Met vast raam
- Uitvoering profielrail : L-vormig
- Aantal deuren : 1
- Soort ventilatie : Passief
- Breedte : 600 mm
- Hoogte : 904 mm
- Diepte : 500 mm
- Rastermaat : 19"
- Aantal hoogte-eenheden : 18
- Max. belastbaarheid : 50 kg
- Met dakplaat : Ja
- Met aarding : Ja
- Met frontdeur : Ja
- Met zijwanden : Ja
- Demontabel : Nee
- Materiaal : Staal
- Uitvoering oppervlakte : Poedercoating
- RAL-nummer : 7035
- Beschermingsgraad (IP) : IP20