



## PATCHKABEL S/FTP6A LSZH 1MTR ZWART

### GGM CAT6AS1MBK



Ieder Cat. 6A-patch-snoer van Gigamedia wordt onderworpen aan elektrische prestatietests (100 %) en ondersteunt 10 Gigabit-toepassingen gedurende de hele link (100 m). De volledig koperen geleiders en de optimale elektrische prestaties staan borg voor een naadloze compatibiliteit met de technologieën van voeding op afstand (PoE, PoE+). Om de hoogste betrouwbaarheid en beste prestaties te bereiken, worden tijdens de assemblage de beste technologieën voor aansluiting en controle ingezet.

#### Eigenschappen:

- ; Afscherming van de afzonderlijke aderpennen met aluminiumfolie naast een algemeen vlechtwerk;
- ; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ISO/IEC 24764, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568-C.2;
- ; Toepassingen : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T; 5GBase-T en 10Gbit Ethernet IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+);
- ; Maat: AWG27;
- ; LSOH-mantel (IEC 60754-2 en IEC 61034-2);
- ; Vuurbestendigheid: IEC 60332-1-[1,2] (2004-07);
- ; Aansluittype: RJ 45 (contacten met 50 µm-dik bladgoud), afgeschermd;
- ; Kabeltype: T568A/B;
- ; Opgespoten Slim Line RJ45-connectoren met kunststof beschermingslipje;
- ; Genummerd snoer, zorgt voor een volledige traceerbaarheid;
- ; Gecertificeerd Cat. 6A-component.

#### Artikel kenmerken

- Bestuurder : Koper, vertind kopervlechtwerk
- Frequentiebereik : Van 0 tot 500 mhz

#### Product kenmerken

- Categorie : 6A
- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Meter (avg) : 27
- Apps : IEEE802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T et 10Gbit Ethernet
- Metrische markering : GIGAMEDIA DELTA VERIFIED AWG27 ANSI/TIA-568-C.2 CAT6A S/FTP LSOH PIMF 10G ISO/IEC 11801 Ed 2.2 & IEC 61935-2
- Karakter van de bestuurder : Gestrand koper
- Schede : Lsoh (iec 60332-1)
- Afscherming : S/FTP



- Type connector : RJ45
- Kabeltype : T568A/B

#### **ETIM 8 kenmerken**

- Lengte : 1 m
- Connectortype uiteinde 1 : RJ45 8(8)
- Connectortype uiteinde 2 : RJ45 8(8)
- Mantelkleur : Zwart
- Knikbeschermingstule : Gespoten
- Borghendelbeveiliging : Ja
- Kleur knikbeschermingstule : Zwart
- Uitvoering brandvertragend : Nee
- Halogenvrij : Ja
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Kabelconstructie : 1x4
- AWG-maat : 27
- Pinconfiguratie : 1:1
- NVP waarde : 78 %