



Patchkabel u/utp6 lszh 2mtr zwart

GGM CAT62MZHN



De Cat. 6 patch-snoeren uit het assortiment van Gigamedia zijn speciaal bedoeld voor toepassingen met hoge prestaties en hoge overdrachtssnelheden die tot Gigabit Ethernet kunnen gaan. Ze worden aanbevolen voor het aansluiten van werkplekken of patch-verdelers, zowel voor afgeschermd als niet-afgeschermd oplossingen.

Als noodzakelijke aanvulling op de reeds geïnstalleerde bekabeling beschikken ze over een kwaliteitsniveau geborgd door een individuele test. Dankzij een strenge selectie van componenten en het belang van ons aankoopvolume kunnen wij u een reeks high-endsnoeren tegen zeer scherpe prijzen aanbieden.

Eigenschappen:

- ; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2, IEC 61935-2;
- ; Toepassingen: IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T en 5GBase-T IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+);
- ; Maat: AWG24;
- ; Mantel: LS0H (IEC 60754-2 en IEC 61034-2);
- ; Aansluittype: RJ45 (contacten met 50 µm-dik bladgoud);
- ; Type bekabeling: T568A/B;
- ; Opgespoten Slim Line RJ45-connectoren met beschermingslipje.

Artikel kenmerken

- Frequentiebereik : Van 0 tot 250 mhz, Van 0 tot 250 mhz
- Lengte (m) : 2
- Schede kleur : Zwart
- Schede type : Lsoh

Product kenmerken

- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Meter (awg) : 24
- Apps : IEEE 802.3: 10base-t; 100 basis-t; 1000base-t
- Metrische markering : GIGAMEDIA ETL VERIFIED TIA/EIA 568B.2-1 CATEGORY 6 U/UTP PATCH CABLE 4 PAIR 24AWG xxxM
- Karakter van de bestuurder : Gestrand koper
- Schede : Lsoh (iec 60332-1)
- Afscherming : U/UTP
- Type connector : RJ45
- Kabeltype : T568A/B



ETIM 8 kenmerken

- Categorie : 6
- Lengte : 2 m
- Connectortype uiteinde 1 : RJ45 8(8)
- Connectortype uiteinde 2 : RJ45 8(8)
- Mantelkleur : Zwart
- Knikbeschermingstule : Gespoten
- Borghendelbeveiliging : Ja
- Kleur knikbeschermingstule : Zwart
- Uitvoering brandvertragend : Nee
- Halogeenvrij : Ja
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Kabelconstructie : 1x4
- AWG-maat : 24
- Pinconfiguratie : 1:1
- NVP waarde : 67 %