



Wandkast 19" 21he 600x650 grijs
GGM COF21U3PV10



Het betreft hier een zeer hoog kwaliteitsproduct, dit zowel qua ontwerp als afwerking.
Het voldoet aan de meest strenge eisen.

Eigenschappen:

- ; Geraamte: staal, gelast;
- ; 19-inch-profielen: twee 19-inchprofielen, in de diepte verstelbaar, met zijdelingse kabeldoorvoeren, verzinkt staal;
- ; Voordeur: omkeerbaar, van veiligheidsglas, met zijdelingse profielen, openingshoek : 180°, sluiting met sleutelslot (Nr. 333);
- ; Kabelinvoer: bovenaan en onderaan;
- ; Ventilatie: openingen bovenaan en onderaan voor natuurlijke ventilatie;
- ; Breedte: 600 mm.;
- ; Diepte: 650 mm.;
- ; Kleur: RAL 7035;
- ; Beschermingsklasse: IP20;
- ; Toelaatbare belasting: 60 kg.

Product kenmerken

- Vriendelijk : 3 delen
- Skelet : Staal, mechanisch gelast
- Bedragen : Twee in diepte verstelbare 19" staanders met kabeldoorvoeren aan de zijkant (verzinkt staal)
- Voordeur : Omkeerbaar in veiligheidsglas met zijprofielen, 180° openend, sluitend met sleutelslot
- Kabelingangen : Omhoog en omlaag
- Breedte (mm) : 600
- Diepte (mm) : 650
- Ral : 7035
- Toegestane belasting (kg) : 60

Artikel kenmerken

- Capaciteit (u) : 21



- Hoogte (mm) : 1035

ETIM 8 kenmerken

- Montageniveau : Voorzijde
- Uitvoering : Met vast raam
- Uitvoering profielrail : L-vormig
- Aantal deuren : 1
- Soort ventilatie : Passief
- Breedte : 600 mm
- Hoogte : 1035 mm
- Diepte : 650 mm
- Rastermaat : 19"
- Aantal hoogte-eenheden : 21
- Max. belastbaarheid : 60 kg
- Met dakplaat : Ja
- Met aarding : Nee
- Met frontdeur : Ja
- Met zijwanden : Nee
- Demontabel : Nee
- Materiaal : Staal
- Uitvoering oppervlakte : Poedercoating
- Kleur : Grijs
- RAL-nummer : 7035
- Beschermingsgraad (IP) : IP20