




PATCHKABEL S/FTP6 LSZH 10MTR BLAUW

GGM CAT6S10MZHB



- Categorie 6 S/FTP - Afscherming met aluminiumfolie per paar en algemene vlecht (65%) -
Frequentiegebied : Van 0 tot 250 MHz - Karakteristieke impedantie : 100 Ohm - In overeenstemming met
de normen :ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EN50173-1 - LSOH : Brandveiligheid
IEC 60332-3 - Aderdiameter : 26 AWG (LSOH). - Opgespoten Slim Line RJ45 connectoren met kunststof
beschermingslipje - Materiaal mantel : LSOH - Materiaal geleider : Koper meeraderig - Type bekabeling :
T568 A/B - Type aansluiting : RJ45

Artikel kenmerken

- Frequentiebereik : Van 0 tot 250 mhz, Van 0 tot 250 mhz
- Lengte (m) : 10
- Schede type : Lsoh

Product kenmerken

- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Meter (awg) : 26
- Apps : IEEE 802.3: 10base-t; 100 basis-t; 1000base-t
- Metrische markering : GIGAMEDIA ETL VERIFIED TIA/EIA 568B.2-1 CATEGORY 6 S/FTP
PATCH CABLE 4 PAIR 26AWG xxxM
- Karakter van de bestuurder : Gestrand koper
- Schede : Lsoh (iec 60332-1)
- Type connector : RJ45
- Kabeltype : T568A/B

ETIM 8 kenmerken

- Categorie : 6
- Lengte : 10 m
- Connectortype uiteinde 1 : RJ45 8(8)
- Connectortype uiteinde 2 : RJ45 8(8)
- Mantelkleur : Blauw
- Knikbeschermingstule : Gespoten
- Borghendelbeveiliging : Ja
- Kleur knikbeschermingstule : Blauw
- Uitvoering brandvertragend : Nee
- Halogeenvrij : Ja
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Kabelconstructie : 1x4
- AWG-maat : 27



- Pinconfiguratie : 1:1
- NVP waarde : 67 %