



Glasvezelkabel 6 OM4 I/O loose tube, uni tube MDV LSOH-FR Cca
GGM FO6B4FRLST



Artikel kenmerken

- Bandbreedte bij 1300 nm : Om4 $\geq$ 500 mhz/km
- Bandbreedte bij 850 nm : Om4 $\geq$ 4700 mhz/km
- Buigradius - minimaal statisch (mm) : 41
- Buigradius - minimale dynamiek (mm) : 83
- Kabelgewicht (kg/km) : 74
- Breeksterkte (n) : 2000
- Diameter (mm) : 8
- Markeren : [lengte] [gigamedia 6fo 50/125 om4 clt lszh] [cca s1a d1 a1] [clt fo kabel fctc006a] [dag/maand/jaar/tijd]
- Verzachting : Bij 850 nm: om4 $\leq$ 2,7 db/km bij 1300 nm: om4 $\leq$ 0,8 db/km
- Aantal vezels : 6
- Schede type : Lsoh en
- Temperatuurbereik : - 20°C tot +60°C
- Treksterkte (n) : 3000
- Gebruiksomgeving : Interieur exterieur

Product kenmerken

- Installatieomgeving : Buiten
- Bedrijfstemperatuur : Van -40°C tot +70°C
- Andere dichtheden : Raadpleeg ons
- Verzegeling : Droog en longitudinaal (hydro-blocking agent)
- Structuur : Vrije

ETIM 8 kenmerken

- Type tube : Multi fiber units centraal
- Aantal vezels per tube : 6
- Type vezel : Multimode 50/125
- Categorie : OM4
- Met trekcontasting : Ja
- Bewapening : Nee
- Met knaagdierbescherming : Ja
- Mantelmateriaal : Overig
- Specificatie mantelmateriaal : Overig
- Mantelkleur : Violet
- Kabel langswaterdicht : Ja



- Kabel dwarswaterdicht : Ja
- Kabel metaalvrij : Ja
- Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Cca
- Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : s1a
- Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 : d1
- Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : a1
- Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Ja
- Brandvertraging : Volgens IEC/EN 60332-3-24
- Functiebehoud : EV004175
- Rookarm volgens EN 61034-2 : Ja
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Chemisch bestendig : Nee
- UV-bestendig : Ja
- Buitendiameter circa : 8.3 mm
- Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd : 41.5 mm
- Max. treksterkte tijdens aanleggen : 3000 kN
- Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond : Nee
- Inblaasbaar : Ja
- Kabelgeometrie : Rond
- Gewicht : 74 kg/km