



Datakast 19" s250 42he 600x1000

GGM ALS42610A



De stevigheid en de statische belasting van het aluminium frame, hoogwaardige apparatuur, de verfijnde afwerking,..., alvast een zekerheid !

Dankzij het met schroeven samengestelde frame kan het rack volledig gedemonteerd worden waar bereikbaarheid moeilijk is.


De uitstekende verhouding tussen prijs en kwaliteit is een van de zekerheden die de markt nu te bieden heeft. Voor het afvoeren van de door de servers opgewekte warmte, is er een aanvoer van koele lucht aan de voorkant nodig. De opgewarmde lucht stroomt dan langs de achterkant van de server weg. Om dat afkoelproces te bevorderen, is het noodzakelijk dat de server-kast zowel vooraan als achteraan van geperforeerde deuren is voorzien zodat er een vrije luchtstroom kan ontstaan en oververhitting wordt vermeden.

Eigenschappen:

- ; Geraamte: aluminium, geschroefd (volledig demonteerbaar);
- ; 19-inch-profielen: vier 19-inch-profielen, n de diepte verstelbaar (verzinkt staal), HE-aanduiding, perforaties 9,5 x 9,5 mm.;
- ; Dak: massief, met uitsparing achteraan voor kabelinvoer. De 800 mm brede kasten zijn ook nog voorzien van zijdelingse uitsparingen voor kabelinvoer;
- ; Bodem: open, bodemplaat optioneel verkrijgbaar;
- ; Vloersteun : stelvoeten, in de hoogte verstelbaar (4 cm);
- ; Kleur: RAL 9005;
- ; Toelaatbare belasting : 1500 kg.;
- ; Voordeur: enkel, omkeerbaar, uitgeperforeerde staalplaat, openingshoek 190°, het sluiten gebeurt middels een geïntegreerd draaihandvat en een sleutelslot met 4 sluitpunten (N° 333);
- ; Achterdeur: enkel, omkeerbaar, uit geperforeerde staalplaat, openingshoek 190°, het sluiten gebeurt middels een geïntegreerd draaihandvat en een sleutelslot met 4 sluitpunten (N° 333).

Product kenmerken

- Vriendelijk : Bediende
- Skelet : Aluminium, mechanisch geschroefd (geheel verwijderbaar)
- Bedragen : 4 staanders 19" in diepte verstelbaar (verzinkt staal), identificatie "u", perforaties van 9,5 x 9,5 mm)
- Voordeur : Type A et B: Simple, réversible en tôle d'acier perforée, ouverture à 190°, fermeture



par poignée pivotante encastrable avec serrure à clé 4 points de fermeture (N°333) Type C:
Double en tôle d'acier perforée, ouverture à 190°, fermeture par poignée pivotante encastrable avec serrure à clé 2 points de fermeture (N°333)

- Achterdeur : Type A: Simple, réversible en tôle d'acier perforée, ouverture à 190°, fermeture par poignée pivotante encastrable avec serrure à clé 4 points de fermeture (N°333) Type B et C:
Double en tôle d'acier perforée, ouverture à 190°, fermeture par poignée pivotante encastrable avec serrure à clé 2 points de fermeture (N°333)
- Zijpanelen : Twee verwijderbare halve panelen (meer gemak bij montage / demontage), sluiting met vergrendelingen en sleutelsloten (n°333)
- Dak : Solide, met uitsparing aan de achterkant voor kabelinvoer 800 mm brede racks zijn ook voorzien van uitsparingen aan de zijkant voor kabelinvoer
- Baseren : Open, bodemplaat als optie verkrijgbaar
- Grond connectie : In hoogte verstelbare krikpoten (bij 4 cm)
- Ral : 9005
- Toegestane belasting (kg) : 1500

Artikel kenmerken

- Capaciteit (u) : 42
- Diepte (mm) : 1000
- Hoogte (mm) : 2020
- Breedte (mm) : 600

ETIM 8 kenmerken

- Montageniveau : Voorzijde en achterzijde
- Uitvoering profielrail : L-vormig
- Aantal deuren : 2
- Soort ventilatie : Passief
- Breedte : 600 mm
- Hoogte : 2033 mm
- Diepte : 1000 mm
- Rastermaat : 19"
- Aantal hoogte-eenheden : 42
- Max. belastbaarheid : 1500 kg
- Met dakplaat : Ja
- Met aarding : Nee
- Met frontdeur : Ja
- Materiaal deur voorzijde : Staal
- Vergrendeling frontdeur : Driepunts
- Met rugzijdige deur : Ja
- Materiaal deur achterzijde : Staal
- Vergrendeling rugzijdige deur : Driepunts
- Met zichtdeur : Nee
- Met zijwanden : Ja
- Met sokkel : Nee
- Met verticale kabelgeleiding : Nee
- Materiaal : Staal
- Uitvoering oppervlakte : Poedercoating
- Kleur : Zwart
- Uitvoering : Met vast raam
- RAL-nummer : 9005
- Demontabel : Ja
- Beschermingsgraad (IP) : IP00