



PIGTAIL ST OS2 2MTR
GGM S3MPT2M



Dankzij een strenge selectie in onderdelen en een geoptimaliseerde controle van ieder afgewerkt product is de prijs-prestatieverhouding van de pigtails van GIGAMEDIA niet te evenaren.

Eigenschappen:

- Toepassing in OS2 (9/125 μ m);
- Type connector: ST;
- Connectoren met zeer nauwkeurige keramische ferrule (ZrO₂);
- LSOH-buitenmantel, voor 900 μ m vezel, eenvoudig stripbaar;
- Afzonderlijk getest (testrapport wordt meegeleverd);
- Verpakking: afzonderlijk of per set;
- Lengtes: 2m.;
- Conform de geldende normen EIA/TIA 568, ISO 11801, EN50173, IEC 61754, IEC 61300;
- Andere aansluitingen op aanvraag.

Artikel kenmerken

- Conditionering : Deel
- Polijsten : Upc
- Structuur : Semi-strak (easy-strip)
- Typisch retourverlies : $\geq$ 50db

Product kenmerken

- Ferrule : Hoge precisie convex (zro2) keramiek
- Il/rl testrapport : Geleverd bij elk stuk
- Invoegverlies : $\leq$ 0.15db
- Aantal cycli : 1000 (0,2 db verandering)
- Bedrijfstemperatuur : Van - 5°C tot + 60°C
- Andere connectoren : Raadpleeg ons
- Schede : 900 μ m Isoh

ETIM 8 kenmerken



- Type vezel : Singlemode
- Categorie : OS2
- Type : Aderpigtail
- Adertype : Semi tight
- Lengte : 2 m
- Connectortype : ST
- APC-uitvoering : Nee
- Kleur : Geel
- Knikbeschermingstule : Geklemd