



Patchkabel u/utp6 lszh 2mtr wit set 10 stuks

GGM CAT62MZHSB



Kabels die weinig plaats innemen, ideaal dus voor gebruik in residentiële communicatiekasten. Niet zonder reden, want sinds enkele jaren reeds is de RJ45-connector de huisstandaard voor inbouw in zowel communicatiekasten als voor einddozen.

Eigenschappen:

- ; Categorie 6, U/UTP;
- ; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2;
- ; Toepassingen: IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+);
- ; Aansluittype: RJ 45 (contacten met 50 µm-dik bladgoud), niet afgeschermd;
- ; Kabeldiameter 3,1mm;
- ; Frequentieband: van 0 tot 250MHz;
- ; Karakteristieke impedantie: 100Ω;
- ; LS0H-mantel(IEC 60754-2 en IEC 61034-2);
- ; Materiaal geleider: koper;
- ; Maat: AWG30;
- ; Tule: aangespoten Slim Line;
- ; Kabeltype: T568A/B.

Artikel kenmerken

- Frequentiebereik : Van 0 tot 250 mhz, Van 0 tot 250 mhz
- Type omhulsel : Lsoh (iec 60332-1)

Product kenmerken

- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Meter (avg) : 30
- Apps : IEEE 802.3: 10base-t; 100 basis-t; 1000base-t
- Karakter van de bestuurder : Gestrand koper
- RCC code : 621080
- Type connector : RJ45
- Kabeltype : T568A/B

ETIM 8 kenmerken

- Categorie : 6
- Lengte : 2 m
- Connectortype uiteinde 1 : RJ45 8(8)
- Connectortype uiteinde 2 : RJ45 8(8)
- Mantelkleur : Wit
- Knikbeschermingstule : Gespoten
- Borghendelbeveiliging : Ja
- Kleur knikbeschermingstule : Wit
- Uitvoering brandvertragend : Nee
- Halogeenvrij : Ja
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Kabelconstructie : 1x4
- AWG-maat : 30
- Pinconfiguratie : 1:1
- NVP waarde : 67 %