



Switch 19" 24p 10/100tx rj45 unmanaged GGM FES2402



De unmanaged switch van het type FES2402 is voorzien van respectievelijk vierentwintig 10/100Mbps RJ45-poorten. Van deze gebruiksvriendelijke switches kan om het even welke poort gebruikt worden voor aansluiting op zowel een 10Mbps- als een 100Mbps-netwerk. Alle poorten ondersteunen de MDI-MDI-X-functie en autonegotiatie.

Eigenschappen:

- ; 24 poorten 10/100Mbps;
- ; Auto MDI/MDI-X;
- ; Autonegotiatie op elke poort (tussen full en half duplex);
- ; 8K-geheugen voor MAC-adressen;
- ; Metalen behuizing;
- ; 19-inch-rack monteerbaar;
- ; Geruisloos, want geen ventilator.

Artikel kenmerken

- Uitgebreide po-modus : Nee
- Zonder ventilator : Nee
- Soort voeding : Intern
- Mac-adrestabel : 8
- Maximaal stroomverbruik : 18
- Mtbf : 0
- Luchtvochtigheid regelen : 10 - 90
- Bedrijfstemperatuurbereik : Van 0 tot 55°C
- Poe overspanningsbeveiliging : 0
- Opslagvochtigheid (%) : 5 - 90
- Opslagtemperatuurbereik : -20 - 75

ETIM 8 kenmerken

- Ethernet : Ja
- Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45 : 24
- Max. PoE-vermogen : 18 W
- Montagewijze : 19" inbouw
- Layer 2 : Nee
- Layer 3 : Nee
- Managebaar : Nee
- Beschermingsgraad (IP) : IP30
- Hoogte : 44 mm
- Breedte : 440 mm
- Diepte : 123 mm
- Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 : Nee



- Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 : Nee