



19-inch-wandkast Modulbox 12HE, diepte 500 mm - zwart

GGM COF12U2P5MN



Eigenschappen:

- ; Geraamte: staal, gelast;
- ; 19-inch-profielen: twee 19-inchprofielen in de diepte verstelbaar (verzinkt staal);
- ; Voordeur: omkeerbaar, van veiligheidsglas, met zijdelingseprofielen, openingshoek : 180°, sluiting met sleutelslot;
- ; Zijpanelen: uitneembaar, voor het makkelijk aanleggen van kabels (vergrendelsysteem);
- ; Kabelinvoer: bovenaan en onderaan;
- ; Ventilatie: openingen voor natuurlijke ventilatie;
- ; Breedte: 600mm.;
- ; Diepte: 500mm.;
- ; Hoogte: 12HE;
- ; Kleur : RAL9005;
- ; Beschermingsklasse: IP20

Product kenmerken

- Vriendelijk : Zijtoegang
- Skelet : Staal, mechanisch gelast
- Bedragen : Twee 19" staanders in diepte verstelbaar (verzinkt staal)
- Voordeur : Omkeerbaar in veiligheidsglas met zijprofielen, 180° openend, sluitend met sleutelslot
- Zijpanelen : Verwijderbaar voor eenvoudigere bedrading (vergrendelingssysteem)
- Kabelingangen : Omhoog en omlaag
- Ventilatie : Natuurlijke ventilatieopeningen
- Breedte (mm) : 600
- Product diepte (mm) : 500 of 600 mm
- Ral : 7035 ou 9005
- Toegestane belasting (kg) : 50
- Massakit inbegrepen : Nee

Artikel kenmerken

- Capaciteit (u) : 12
- Kleur : Zwart
- Diepte (mm) : 500
- Hoogte (mm) : 635



ETIM 8 kenmerken

- Montageniveau : Voorzijde
- Uitvoering : Met vast raam
- Uitvoering profielrail : L-vormig
- Aantal deuren : 1
- Soort ventilatie : Passief
- Breedte : 600 mm
- Hoogte : 635 mm
- Diepte : 600 mm
- Rastermaat : 19"
- Aantal hoogte-eenheden : 12
- Max. belastbaarheid : 50 kg
- Met dakplaat : Ja
- Met aarding : Ja
- Met frontdeur : Ja
- Met zijwanden : Ja
- Demontabel : Nee
- Materiaal : Staal
- Uitvoering oppervlakte : Poedercoating
- RAL-nummer : 9005
- Beschermingsgraad (IP) : IP20