



Pigtail st om2 2mtr GGM S1MPT2M



Dankzij een strenge selectie in onderdelen en een geoptimaliseerde controle van ieder afgewerkt product is de prijs-prestatieverhouding van de pigtails van GIGAMEDIA niet te evenaren.

Eigenschappen:

- ; Toepassing in multi mode OM2 (50/125 μ m);
- ; Type connectoren: ST;
- ; Connectoren met zeer nauwkeurige keramische ferrule (ZrO₂);
- ; LSOH-buitenmantel, voor 900 μ m vezel, eenvoudig stripbaar;
- ; Afzonderlijk getest (testrapport wordt meegeleverd);
- ; Verpakking: per stuk;
- ; Lengtes: 2m.;
- ; Conform de geldende normen EIA/TIA 568, ISO 11801, EN50173, IEC 61754, IEC 61300.

Artikel kenmerken

- Conditionering : Deel
- Structuur : Semi-strak (easy-strip)

Product kenmerken

- Bandbreedte (mhz/km) : @850nm: >=200; @ 1300nm: >= 500
- Ferrule : Hoge precisie convex (zro2) keramiek
- Il/rl testrapport : Geleverd bij elk stuk
- Invoegverlies : <= 0.15db
- Bedrijfstemperatuur : Van - 5°C tot + 60°C
- Andere connectoren : Raadpleeg ons
- Polijsten : Pc
- Schede : 900 μ m Isoh
- Typisch retourverlies : >= 35db

ETIM 8 kenmerken

- Type vezel : Multimode 50/125
- Categorie : OM2
- Type : Aderpigtail
- Adertype : Semi tight
- Lengte : 2 m
- Connectortype : ST
- APC-uitvoering : Nee
- Kleur : Groen
- Knikbeschermingstule : Geklemd