



Patchkabel duplex sc/st om3 3mtr grijs GGM D4MTC3M



De glasvezelkabels van Gigamedia zijn opgebouwd uit streng geselecteerde high end-onderdelen en worden vervaardigd op dezelfde productielijnen als die van de marktleiders en volgens dezelfde methodes.

Eigenschappen:

- ; Connectoren met zeer nauwkeurige keramische ferrules (ZrO₂);
- ; Elke glasvezel patch-kabel wordt afzonderlijk getest (testrapport bijgevoegd);
- ; Splitsbare kabels (in twee simplex-kabels);
- ; Glasvezel patch-snoeren in multi mode OM3;
- ; LSOH-mantel;
- ; Met aramide garens versterkt Connectoren met zeer nauwkeurige keramische ferrules (ZrO₂);
- ; Temperatuurbereik : van -5 °C tot 60 °C
- ; Conform de geldende normen EIA/TIA 568, ISO 11801, EN50173, IEC 61754, IEC 61300;
- ; Kabeldiameter: Multi mode: 3mm., single mode: 2,80mm. ST/SC-connectoren;
- ; Alle lengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar;
- ; Gelieve ons te raadplegen voor andere connectoren.

Artikel kenmerken

- Versterking : Aramide rovings

Product kenmerken

- Bandbreedte (mhz/km) : @850nm: >=1500; @ 1300nm: >= 500
- Kabeldiameter: : 2x 3 mm (multimode), 2x 2,80 mm (single mode), 2x 1,80 mm (lc-lc aansluiting)
- Conditionering : Unitair
- Naleving : Eia/tia 568, iso 11801, en50173, iec 61754, iec 61300
- Dividex koorden : Kan worden opgesplitst in twee simplex snoeren
- Ferule : Hoge precisie convex (zro2) keramiek
- Il/rl testrapport : Geleverd bij elk stuk
- Invoegverlies : <= 0.15db
- Aantal cycli : 1000 (0,2 db verandering)
- Bedrijfstemperatuur : Van - 5°c tot + 60°c
- Andere lengtes en configuraties : Raadpleeg ons
- Polijsten : Pc
- Schede : Lsoh
- Typisch retourverlies : >= 35db

ETIM 8 kenmerken

- Type vezel : Multimode 50/125
- Categorie : OM3



- Aantal vezels : 2
- Kabeltype : Duplex
- Lengte : 3 m
- Connectortype uiteinde 1 : ST
- Connectortype uiteinde 2 : SC
- Mantelkleur : Grijs
- Knikbeschermingstule : Geklemd
- Brandvertraging : Volgens EN 50265-2-1