



Patchkabel u/utp6 pvc 1mtr geel
GGM CAT61MJ



De RG59-kabels van GIGAMEDIA zijn bedoeld voor de overdracht van analoge videosignalen. Hun doel is het faciliteren en stroomlijnen van de installatie van professionele videonetwerken zowel op het gebied van broadcasting, digitale video als videobewaking.

Eigenschappen:

- ; Mantelkleur: PVC, zwart (RAL9005);
- ; Normconformiteit: MIL C17;
- ; Afscherming : vlechtwerk, brandclassificatie: Cca, bedekkingsgraad : 85 %;
- ; Diameter buitenmantel: 6,1mm.;
- ; Isolatiediameter: 3,66mm.;
- ; Karakteristieke impedantie: 75Ω;
- ; Buigradius: 30mm.;
- ; Soort buitenmantel: PVC;
- ; Materiaal geleider: koper;
- ; NVP-waarde: 66 %;
- ; Dikte geleider: 0,58mm.;
- ; Verpakking: 500m.

Artikel kenmerken

- Frequentiebereik : Van 0 tot 250 mhz, Van 0 tot 250 mhz
- Lengte (m) : 1
- Schede kleur : Geel
- Schede type : PVC

Product kenmerken

- Categorie : 6
- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Meter (avg) : 24
- Apps : IEEE 802.3: 10base-t; 100 basis-t; 1000base-t
- Metrische markering : GIGAMEDIA ETL VERIFIED TIA/EIA 568B.2-1 CATEGORY 6 U/UTP PATCH CABLE 4 PAIR 24AWG xxxM
- Karakter van de bestuurder : Gestrand koper
- Schede : PVC
- Afscherming : U/UTP
- Type connector : RJ45
- Kabeltype : T568A/B

ETIM 8 kenmerken



- Lengte : 1 m
- Connectortype uiteinde 1 : RJ45 8(8)
- Connectortype uiteinde 2 : RJ45 8(8)
- Mantelkleur : Geel
- Knikbeschermingstule : Gespoten
- Borghendelbeveiliging : Ja
- Kleur knikbeschermingstule : Geel
- Uitvoering brandvertragend : Nee
- Halogeenvrij : Nee
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Kabelconstructie : 1x4
- AWG-maat : 24
- Pinconfiguratie : 1:1
- NVP waarde : 67 %