



PATCHKABEL DUPLEX FC/FC OS2 5MTR GEEL

GGM D3MFCFC5M



De glasvezelkabels van Gigamedia zijn opgebouwd uit streng geselecteerde high end-onderdelen en worden vervaardigd op dezelfde productielijnen als die van de marktleiders en volgens dezelfde methodes.

Eigenschappen:

- Connectoren met zeer nauwkeurige keramische ferrules (ZrO₂);
- Elke glasvezel patch-kabel wordt afzonderlijk getest (testrapport bijgevoegd);
- Splitsbare kabels (in twee simplex-kabels);
- Glasvezel patch-snoeren in single mode (OS2);
- LSOH-mantel;
- Met aramide garens versterkt;
- Temperatuurbereik : van -5 °C tot 60 °C
- Conform de geldende normen EIA/TIA 568, ISO 11801, EN50173, IEC 61754, IEC 61300
- Kabeldiameter: 3mm FC/FC-connectoren;
- Alle lengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar;
- Gelieve ons te raadplegen voor andere connectoren.

Artikel kenmerken

- Polijsten : Upc

Product kenmerken

- Kabeldiameter : 2x 3 mm (multimode), 2x 2,80 mm (single mode), 2x 1,80 mm (lc-lc aansluiting)
- Conditionering : Unitair
- Naleving : Eia/tia 568, iso 11801, en50173, iec 61754, iec 61300
- Dividex koorden : Kan worden opgesplitst in twee simplex snoeren
- Ferule : Hoge precisie convex (zro2) keramiek
- Il/rl testrapport : Geleverd bij elk stuk
- Invoegverlies : <= 0,15db
- Aantal cycli : 1000 (0,2 db verandering)
- Bedrijfstemperatuur : Van - 5°C tot + 60°C
- Andere lengtes en configuraties : Raadpleeg ons
- Versterking : Aramide rovings
- Schede : Lsoh
- Typisch retourverlies : >=50db(sc) & >=65db(lc/apc)

ETIM 8 kenmerken

- Type vezel : Singlemode
- Categorie : OS2



- Aantal vezels : 2
- Kabeltype : Duplex
- Lengte : 5 m
- Connectortype uiteinde 1 : FC
- Connectortype uiteinde 2 : FC
- Mantelkleur : Geel
- Knikbeschermingstule : Geklemd
- Brandvertraging : Volgens EN 50265-2-1