

Steekklem Biz'Wing mini 2 ingangen voor soepele draden 2,5mm²

Miniformaat, voor nog makkelijker installeren!



Eigenschappen

Aantal inputs : **2**
 Lengte (mm) : **11**
 Breedte (mm) : **16,3**
 Hoogte (mm) : **8,5**
 Verpakking in doos : **100**

Normen

EN 50581:2012 ; EN
 ☑ 60998-1:2004 ; EN
 60998-2-2:2004

Voordelen

- Het is belangrijk om de kabels op 11 mm lengte te strippen.
- Miniformaat: om ruimte te besparen en voor makkelijker installeren.
- De ergonomie en flexibiliteit van de hendels zorgen voor meer gebruiksgemak.
- Voor flexibele en stijve kabels.
- Dankzij de doorzichtige behuizing zijn de verbindingen beter te controleren.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Voor flexibele en stijve draden toelaatbaar gedeelte: 0,2 tot 2,5 mm².
 Weerstand gloeidraad: 850 °C.
 Max. omgevingstemperatuur : 85 °C.
 Spanning (V): 450.
 Intensiteit (A): 32.
 Strippen: 11 mm.
 Testpunten.
 Materiaal: polycarbonaat.

Gebruiksmethode

1. Strip de kabels nauwkeurig op 11 mm lengte.
2. Strengel de meerdraads kabels niet ineen.
3. Zet de hendels omhoog.
4. Steek de gestripte kabels zo diep mogelijk in de connectoren.
5. Sluit de hendels weer.
- 6.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Karton**

Hoogte (cm) : 4,3

Lengte (cm) : 10

Diepte (cm) : 8,6

Netto gewicht : 0,157

Bruto gewicht (kg) : 0,171



3 701395 106755

 Oververpakking 1

x 60.00

Karton

Hoogte (cm) : 28,4

Lengte (cm) : 45

Diepte (cm) : 23

Netto gewicht : 9,42

Bruto gewicht (kg) : 10,8



3 701395 110950

 Oververpakking 2

x 1800.00

Pallet

Hoogte (cm) : 120

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 130

Netto gewicht : 324

Bruto gewicht (kg) : 339



3 701395 110981