

Kabelband Unity Uv Bestendig 390 X 7,6 Mm



Eigenschappen

Lengte (mm) : **390**
 Breedte (mm) : **7.6**
 Dikte (mm) : **1.6**
 Minimum klem-Ø (mm) : **7,00**
 Maximum klem-Ø (mm) : **108,00**
 Trekweerstand (N) : **534**
 Verpakking in zakje : **100**

Normen

☑ EN IEC 62275

Voordelen

- Levensduur 3 tot 4 keer langer dan een standaard band die wordt blootgesteld aan UV-straling.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Polyamide 6.6 met additief om de UV-bestendigheid te garanderen.
 Bedrijfstemperatuur: -40 tot +85°C.
 Minimale installatietemperatuur: 0°C.
 Ontvlambaarheid kunststof: UL94 V-2.

Halogeenvrij.

■ Toepassingen

Voor het bevestigen van kabels buiten, blootgesteld aan UV-straling.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking


Plastic headerbag

Hoogte (cm) : 5
 Lengte (cm) : 53
 Diepte (cm) : 18
 📦 Netto gewicht : 0,52
 📦 Bruto gewicht (kg) : 0,537


 Oververpakking 1


x 25.00

Karton

Hoogte (cm) : 23
 Lengte (cm) : 57
 Diepte (cm) : 38
 📦 Netto gewicht : 13
 📦 Bruto gewicht (kg) : 15,36


 Oververpakking 2


x 400.00

Pallet

Hoogte (cm) : 107
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80
 📦 Netto gewicht : 245,82
 📦 Bruto gewicht (kg) : 261,82

