



## Kabelband Unity Uv Bestendig 300 X 4,8 Mm



## Eigenschappen

Lengte (mm) : **300**  
 Breedte (mm) : **4.8**  
 Dikte (mm) : **1.3**  
 Minimum klem-Ø (mm) : **3,00**  
 Maximum klem-Ø (mm) : **76,00**  
 Trekweerstand (N) : **222**  
 Verpakking in zakje : **100**

## Normen

☑ EN IEC 62275

## Voordelen

- Levensduur 3 tot 4 keer langer dan een standaard band die wordt blootgesteld aan UV-straling.

## Conformiteitsmerken



## ALGEMENE INFORMATIE

## ■ Technische details

Polyamide 6.6 met additief om de UV-bestendigheid te garanderen.  
 Bedrijfstemperatuur: -40 tot +85°C.  
 Minimale installatietemperatuur: 0°C.  
 Ontvlambaarheid kunststof: UL94 V-2.

Halogeenvrij.

## ■ Toepassingen

Voor het bevestigen van kabels buiten, blootgesteld aan UV-straling.



## LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking


## Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 5  
 Lengte (cm) : 42  
 Diepte (cm) : 13  
 📦 Netto gewicht : 0,2  
 📦 Bruto gewicht (kg) : 0,21


 Oververpakking 1


## Karton

Hoogte (cm) : 23  
 Lengte (cm) : 57  
 Diepte (cm) : 38  
 📦 Netto gewicht : 14,01  
 📦 Bruto gewicht (kg) : 16,66


 Oververpakking 2


## Pallet

Hoogte (cm) : 84  
 Lengte (cm) : 120  
 Diepte (cm) : 80  
 📦 Netto gewicht : 199,86  
 📦 Bruto gewicht (kg) : 215,86

