

Kabelband Unity Uv Bestendig 200 X 4,8 Mm



Eigenschappen

Lengte (mm) : **200**
Breedte (mm) : **4.8**
Dikte (mm) : **1.3**
Minimum klem-Ø (mm) : **3,00**
Maximum klem-Ø (mm) : **50,00**
Trekweerstand (N) : **222**
Verpakking in zakje : **100**

Normen

☑ EN IEC 62275

Voordelen

- Levensduur 3 tot 4 keer langer dan een standaard band die wordt blootgesteld aan UV-straling.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Polyamide 6.6 met additief om de UV-bestendigheid te garanderen.
Bedrijfstemperatuur: -40 tot +85°C.
Minimale installatietemperatuur: 0°C.
Ontvlambaarheid kunststof: UL94 V-2.

Halogeenvrij.

■ Toepassingen

Voor het bevestigen van kabels buiten, blootgesteld aan UV-straling.



LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 5
Lengte (cm) : 32
Diepte (cm) : 13
Netto gewicht : 0,138
Bruto gewicht (kg) : 0,145



■ Oververpakking 1



x 90.00

Karton

Hoogte (cm) : 20
Lengte (cm) : 57
Diepte (cm) : 38
Netto gewicht : 12,46
Bruto gewicht (kg) : 14,5



■ Oververpakking 2



x 1440.00

Pallet

Hoogte (cm) : 95
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 232,07
Bruto gewicht (kg) : 248,07

