

Kabelband Unity Uv Bestendig 300 X 3,6 Mm



Eigenschappen

Lengte (mm) : **300**
 Breedte (mm) : **3.6**
 Dikte (mm) : **1.2**
 Minimum klem-Ø (mm) : **2,00**
 Maximum klem-Ø (mm) : **76,00**
 Trekweerstand (N) : **178**
 Verpakking in zakje : **100**

Normen

☑ EN IEC 62275

Voordelen

- Levensduur 3 tot 4 keer langer dan een standaard band die wordt blootgesteld aan UV-straling.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Polyamide 6.6 met additief om de UV-bestendigheid te garanderen.
 Bedrijfstemperatuur: -40 tot +85°C.
 Minimale installatietemperatuur: 0°C.
 Ontvlambaarheid kunststof: UL94 V-2.

Halogeenvrij.

■ Toepassingen

Voor het bevestigen van kabels buiten, blootgesteld aan UV-straling.



LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 3
 Lengte (cm) : 42
 Diepte (cm) : 11
 📦 Netto gewicht : 0,135
 📦 Bruto gewicht (kg) : 0,143



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 23
 Lengte (cm) : 57
 Diepte (cm) : 38
 📦 Netto gewicht : 13,46
 📦 Bruto gewicht (kg) : 16,42



Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 107
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80
 📦 Netto gewicht : 262,73
 📦 Bruto gewicht (kg) : 278,73

