

Dimbare LED schijnwerper 25 W 230 V met Schuko stekker

Een krachtige lichtbron in een compact design.



Voordelen

- Instelwiel voor de lichtstroom voor de gewenste hoeveelheid verlichting.
- Compact ontwerp dat weinig ruimte inneemt.
- Draaggreep.

Normen

- ✓ EN60598-1
- ✓ IP 54, IK 7

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

LED-bouwlamp met snoer voor bouwplaatsen, compact, dimbaar en krachtig.

Technische details

Vermogen: 25 W.
 Lichtstroom (lm): 2500 (100%) tot 250 (10%) met verklikkerlampje.
 Kleurtemperatuur: 5700 K.
 Kleurindex: CRI ≥ 80.
 Bundel: 120°.
 Bestand tegen vallen van 1 m hoogte.
 Bedrijfstemperatuur (°C): van -10 tot +40.
 Materialen: behuizing van aluminium, bekleed met nylon en polyurethaan.
 Verstelbare beugel: 170°.
 Beugel te gebruiken met driepoot (BIZ 625 016 en BIZ 625 053).
 Type kabel: H05RN - F 3G 1,0 mm².
 Lengte kabel: 3 m.
 Ingangskarakteristieken: 220 / 240 V AC - 50 / 60 Hz
 Extra plug: 1 plug, max 2200 W - 10 A.
 Gewicht (kg): 1,8.
 Afmetingen (in cm): 22 x 17,5 x 8,5.

Toepassingen

Tijdelijke werfverlichting voor binnen en buiten, met draad.

Gebruiksmethode

1. Voor aan- of uitzetten de powerknop aan de achterzijde 2 seconden ingedrukt houden.
2. Te plaatsen op de grond of op een driepoot.



AANVULLENDE INFORMATIE

Afmetingen: 225x178x93,5 mm.
 Bewaartemperatuur: -20°C tot 50°C.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Karton**

Hoogte (cm) : 28,8

Lengte (cm) : 28

Diepte (cm) : 11,5

Netto gewicht : 1,7

Bruto gewicht (kg) : 2,02



3 700882 198495

 Oververpakking 1

x 4.00

Karton

Hoogte (cm) : 30,5

Lengte (cm) : 48,5

Diepte (cm) : 29,5

Netto gewicht : 6,8

Bruto gewicht (kg) : 8,48



3 700882 198969

 Oververpakking 2

x 72.00

Pallet

Hoogte (cm) : 105,5

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 122,4

Bruto gewicht (kg) : 166,64



3 700882 199010