

**Geel/groen elektronisch isolatie- en aanduidingstape 19 mm x 0,15 mm - 20 m (x8)****Eigenschappen**Kleur : **Geel/Groen**Lengte (m) : **20**Breedte (mm) : **19**Dikte (mm) : **0.15**Verpakking : **8****Normen**

EN 60454, classé IEC

☑ 60454-3-1-7/F-PVCP/90.

**ALGEMENE INFORMATIE****Omschrijving**

Elektrische isolatie, bescherming en tracking.  
 Algemeen gebruik.  
 PVC-geplastificeerde tapeband, kleefmassa van synthetisch rubber.  
 Soepele kleeftape door druk.  
 Vlamvertragend.  
 Bestand tegen zuren en logen.  
 Loodvrij.

**Technische details**

Breukbelasting: 28 N/cm.  
 Breukverhouding: 200 %.  
 Hechting op staal 2B: 2.2 N/cm.  
 Hechting op ondergrond: 2.0 N/cm.  
 Diëlektrische weerstand: 45 kV/mm.  
 Temperatuurvastheid: 0 tot +90 °C.

**Richtlijnen**

Voor het maken van kabelbundels moet het product worden toegepast met een bedekking van minimaal 50%.

**Gebruiksmethode**

1. Het product kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -10°C en +40°C.

**LOGISTIEKE INFORMATIE****Verpakking****Plastic folie**

Hoogte (cm) : 16  
 Lengte (cm) : 7,6  
 Diepte (cm) : 7,6  
 📦 Netto gewicht : 0,656  
 📦 Bruto gewicht (kg) : 0,665



3 700420 318477

**Oververpakking 1**

x 15

**Karton**

Hoogte (cm) : 17,5  
 Lengte (cm) : 40  
 Diepte (cm) : 24,5  
 📦 Netto gewicht : 9,85  
 📦 Bruto gewicht (kg) : 10,15



3 700420 326991

**Oververpakking 2**

x 675

**Pallet**

Hoogte (cm) : 109  
 Lengte (cm) : 120  
 Diepte (cm) : 80  
 📦 Netto gewicht : 444  
 📦 Bruto gewicht (kg) : 480



3 700420 341918