


Spaanplaatschroef met verzonken kop Pozidriv® Ø 4 x 16 mm (x 200)



Eigenschappen

Type kop : **Verzonken**Ø (mm) : **4**Lengte (mm) : **16**Lengte van de schroefdraad (mm) : **Totaal**Verpakking in doos : **200**

Materialen

✓ Hout

Normen

✓ EN
14592:2008+A1:2012

Voordelen

- Stopzetting van de afwerking met chroomzuur, die schadelijk is voor de mens en het milieu.
- Diepe en scherpe schroefdraad: minimale vervorming van de ondergrond en grote scheurweerstand.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Verzinkt staal + passivering Chroom 3.

Toepassingen

Voor een bevestiging in spaanplaat, hout op hout of metaal op hout.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Cardboard box with window

Hoogte (cm) : 12

Lengte (cm) : 9

Diepte (cm) : 2

Netto gewicht : 0,2

Bruto gewicht (kg) : 0,221



3 700882 106094

Oververpakking 1



x 72.00

Karton

Hoogte (cm) : 26

Lengte (cm) : 38

Diepte (cm) : 19

Netto gewicht : 13,925

Bruto gewicht (kg) : 16,037



3 700882 110541

Oververpakking 2



x 2592.00

Pallet

Hoogte (cm) : 98

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 501,293

Bruto gewicht (kg) : 597,33



3 700882 111920