

Aardingsnietje voor fotovoltaïsche installaties



Eigenschappen

Referentie : **BIZ 710 368**Verpakking in zakje : **500**

Voordelen

- Een enkele handeling voor het aanrijgen en bevestigen op het frame.
- Zeer goede weerstand in corrosieve omgevingen.
- Uitstekende weerstand tegen losrukken.
- Geen boring in het frame.
- Beperkt zoveel mogelijk de elektrolytische cel.



ALGEMENE INFORMATIE

■ Omschrijving

Zelfklemmende aardclips voor het uitvoeren van een potentiaalvereffening tusseneen aardkabel en het aluminium frame van het fotovoltaïsche paneel volgens deaanbevelingen van de gids UTE 15-712-1. De vertanding op de aardclip dringen door de anodisatielaag van het frame en de binnenraden van het isolatiemateriaal voor een optimaal contact met de koperen aardingsdraad.

■ Technische details

Van staal C67S met een Depton oppervlaktebehandeling van 20 tot 30 μ (behandeling op basis van zink en tin).

■ Toepassingen

Aardingsclips voor:

- Kabel 6 mm² meerdradig.
- Systeem met maximale overspanning van 15 A.

Geschikt voor alle panelen met aluminium frame van 1,2 tot 2,5 mm dik en minimaal 12 mm diep.

■ Gebruiksmethode

1. Gebruik het plaatsingsgereedschap voor een optimale aansluiting en een gecontroleerde montage.



LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 4,5

Lengte (cm) : 27

Diepte (cm) : 24

■ Netto gewicht : 2,25

■ Bruto gewicht (kg) : 2,29



3 700420 327011

■ Oververpakking 1



x 4

Karton

Hoogte (cm) : 15

Lengte (cm) : 40

Diepte (cm) : 30

■ Netto gewicht : 9

■ Bruto gewicht (kg) : 9,55



3 700420 386445