

Versterkte geïsoleerde kniptang 200 mm 1000 V Premium



Eigenschappen

Lengte (mm) : 200

Gewicht (g) : 290

Snijvermogen soepele draden max Ø (mm) : 4.2

Snijvermogen massieve draden max Ø (mm) : 3

Snijvermogen Pianodraad met max Ø (mm) : 2.5

Hardheid snijkanten (HRC) : 64

Normen

✓ IEC 60900: 2018

Voordelen

- Zeer corrosiebestendig dankzij de verchroomde coating.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Verchroomde coating.

Handgrepen van bi-materiaal.

Toepassingen

Knijpt de fijnste draden en ook meeraderige kabels en pianodraad.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 3,2

Lengte (cm) : 20,7

Diepte (cm) : 6,5

Netto gewicht : 0,288

Bruto gewicht (kg) : 0,296



3 700420 309505

Oververpakking 1



x 6.00

Karton

Hoogte (cm) : 10,5

Lengte (cm) : 35

Diepte (cm) : 11

Netto gewicht : 2

Bruto gewicht (kg) : 1,9



3 700420 391838

Oververpakking 2



x 30.00

Karton

Hoogte (cm) : 20

Lengte (cm) : 36

Diepte (cm) : 36

Netto gewicht : 20

Bruto gewicht (kg) : 8,5



3 701395 151748

Oververpakking 3



x 240.00

Pallet

Hoogte (cm) : 111

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 60

Netto gewicht : 84

Bruto gewicht (kg) : 90



3 700882 100474